


**Rychlospojky LÜDECKE – EUROSTANDARD DN5 – ESM**

**ESM DN5**
**Oblíbené rychlospojky pro vzduch MINI DN5**

- Norma:** Eurostandard DN5 (MINI)  
**Použití:** pneumatika, měřicí technika (vzduch, dusík, jiné nehořlavé plyny)  
**Prac. tlak:** 35 bar  
**Průtok:** 510 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)  
**Materiál:** mosaz  
 nerez (kuličky a pružina)  
**Prac. teplota:** od -20°C do +100°C (NBR)

Rychlospojka MINI jednostranně uzavíratelná s profilem vsuvky v souladu s oblíbenou normou EURO DN5, standardně z mosazi (verze ESMN z poniklované mosazi na vyžádání). Široce používané v průmyslu, kde jsou vyžadovány malé rozměry a vysoká průtoková kapacita s nízkou tlakovou ztrátou. Lze ovládat jednou rukou. Zaměnitelné se spojkami RECTUS 21 a spojkami s profilem EURO DN5 od jiných výrobců. Na zvláštní objednávku jsou dostupné spojky s barevnými eloxovanými hliníkovými pouzdry pro identifikaci vedení.



vsuvka	index	starý index	verze	přípojka A	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	SW [mm]
	LU-ESM-18-NA	MU-2826	s vnějším závitem	GZ 1/8" BSP	25	7	14	13
	LU-ESM-14-NA	MU-2876		GZ 1/4" BSP	27,5	9	14	17
	LU-ESM-38-NA	MU-2828		GZ 3/8" BSP	27,5	9	14	19
	LU-ESM-18-NI	MU-2816	s vnitřním závitem	GW 1/8" BSP	25	9	14	13
	LU-ESM-14-NI	MU-2817		GW 1/4" BSP	26	10	14	17
	LU-ESM-38-NI	MU-2818		GW 3/8" BSP	26,5	10,5	14	19
	LU-ESM-4-S	MU-2776	s koncovkou na hadici	4 mm	32	16,5	14	-
	LU-ESM-5-S	-		5 mm	32	16,5	14	-
	LU-ESM-6-S	MU-2777		6 mm	32	16,5	14	-
	LU-ESM-8-S	-		8 mm	32	16,5	14	-
	LU-ESM-9-S	MU-2778		9 mm	38	23	14	-

spojka	index	starý index	verze	přípojka A	L [mm]	L1 [mm]	D [mm]	SW [mm]
	LU-ESM-18-A	MU-2756	s vnějším závitem, s ventilem	GZ 1/8" BSP	37	7	16	14
	LU-ESM-14-A	MU-2757		GZ 1/4" BSP	38	9	16	17
	LU-ESM-38-A	MU-2758		GZ 3/8" BSP	38	9	16	19
	LU-ESM-18-I	MU-2706	s vnitřním závitem, s ventilem	GW 1/8" BSP	37	9	16	14
	LU-ESM-14-I	MU-2707		GW 1/4" BSP	38	9	16	17
	LU-ESM-38-I	MU-2708		GW 3/8" BSP	39	10,5	16	19
	LU-ESM-4-T	MU-2766	s koncovkou na hadici, s ventilem	4 mm	46	17	16	-
	LU-ESM-5-T	-		5 mm	46	17	16	-
	LU-ESM-6-T	MU-2767		6 mm	46	17	16	-
	LU-ESM-8-T	-		8 mm	46	17	16	-
	LU-ESM-9-T	MU-2768		9 mm	46	17	16	-