

Univerzální hadice z polyuretanu (PU)



RAGNO PU

Univerzální hadice z PU, TPE a PVC pro vzduch, ideální pro pneumatické nářadí

Duše:	průhledný polyuretan (PU)
Mezivrstva:	PVC /PU (černá barva)
Výztuž:	polyesterový oplet
Obal:	TPE / PVC (tyrkysová barva)
Pracovní teplota:	od -15°C do +60°C (pracovní tlak závislý na teplotě)

Velmi lehká vícevrstvá hadice s vnitřní vrstvou z polyuretanu odolného proti oděru a oleji, mezivrstvou a obalem z termoplastické směsi a PVC. Velmi flexibilní, s malým poloměrem ohybu, odolná proti zalomení. Odolná vůči ozónu, tukům, olejům a lehkým chemikáliím. Určena pro stlačený vzduch a kapaliny. Široce používána v průmyslu pro pneumatické nářadí a stříkácké pistole na vodu ředitelné barvy, pískování atd. Vhodná pro montáž na bubny.

Duše vhodná pro styk s potravinami – vyhovuje evropským požadavkům 1935/2004/ES a 10/2011/EU (simulační kapaliny A, B a C), 2023/2006/ES (GMP). Vhodná pro dočasný styk s potravinami (pouze duše) při přepravě potravinářských substancí - za podmínek uvedených v prohlášení výrobce o shodě (k dispozici od Tubes International).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak 20°C [bar]	pracovní tlak 40°C [bar]	pracovní tlak 60°C [bar]	poruchový tlak 20°C [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
ME-RAGNO-PU-06	6	10	2	20	17	15	60	20	0,065	100
ME-RAGNO-PU-08	8	12	2	20	17	15	60	22	0,085	60
ME-RAGNO-PU-10	10	15	2,5	20	17	15	60	38	0,130	50
ME-RAGNO-PU-13	13	19	3	20	17	15	60	65	0,195	30
ME-RAGNO-PU-16	16	22,5	3,25	20	17	15	60	60	0,250	25

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané



**Elastická a měkká
– Tvůj přítel v dílně
hadice RAGNO PU.**



Různé typy rychlospojek pro vzduch a kapaliny naleznete v kapitole "Nízkotlakové rychlospojky" v sekci PRŮMYSLOVÉ ARMATURY.