







Pistole pro vysokotlaká mycí zařízení

obrázek	index	přípojky	popis
	MH-100345	GW 3/8" BSP	Pistole pro vodu SG40 s výstupem GW 1/4" BSP. Pracovní tlak: do 350 bar. Průtok: 30 l/min Pracovní teplota: do 160°C
	MH-100408	GZ 3/8" BSP	
	MH-100060	GZ 3/8" BSP	Pistole pro vodu ASTRA s výstupem GW 1/4" BSP. Pracovní tlak: do 310 bar. Průtok: 45 l/min Pracovní teplota: do 150°C
	MH-100007	GW 3/8" BSP	
	MH-100077	GW 3/8" BSP obr.	
	MH-100080	GZ M22x1,5 obr.	
	MH-1010030117	GW 3/8" BSP	Pistole pro vodu SG31 s výstupem GW 1/4" BSP. Pracovní tlak: do 280 bar. Průtok: 30 l/min Pracovní teplota: do 160°C
	MH-1010030125	GZ 3/8" BSP	
	MH-1010030156	GZ M22x1,5	
	MH-1010030217	GW 3/8" BSP obr.	
	MH-1010030256	GZ M22x1,5 obr.	
	MH-100550	GW 3/8" BSP	Pistole pro vodu SG28 s výstupem GW 1/4" BSP. Pracovní tlak: do 250 bar. Průtok: 45 l/min Pracovní teplota: do 160°C
	MH-100551	GZ 3/8" BSP	
	MH-100552	GZ M22x1,5	
	MH-100553	GW 3/8" BSP obr.	
	MH-100554	GZ M22x1,5 obr.	
	MH-100502	GW 3/8" BSP	Pistole pro vodu SG25 s výstupem GW 1/4" BSP. Pracovní tlak: do 220 bar. Průtok: 30 l/min Pracovní teplota: do 160°C
	MH-100503	GZ 3/8" BSP	
	MH-100505	GW 3/8" BSP obr.	
	MH-100017	GW 3/8" BSP	Pistole pro vodu AURA s výstupem GW 1/4" BSP. Pracovní tlak: do 180 bar. Průtok: 25 l/min Pracovní teplota: do 150°C
	MH-100119	GW 3/8" BSP obr.	