

Speciální pistole pro vysokotlaká mycí zařízení

obrázek	index	přípojky	popis
	MH-100465	GW 3/8" BSP	Pistole pro vodu SG35 s rychlospojkou KC35 Pracovní tlak: do 310 bar Průtok: 45 l/min Pracovní teplota: do 160°C
	MH-100466	GW 3/8" BSP obr.	
	MH-1031100123	GW 3/8" BSP	Sada, pistole pro vodu SG25 s nástavcem 700 mm s pozinkované uhlíkové oceli s výstupem GW 1/4" NPT s krytem trysky. Pracovní tlak: do 220 bar Průtok: 30 l/min Pracovní teplota: do 160°C
	MH-1031100223	GW 3/8" BSP obr.	
	MH-1010020162	GZ M22x1,5 obr.	Pistole pro vodu SG35 s výstupem GZ M22x1,5 Pracovní tlak: do 310 bar Průtok: 45 l/min Pracovní teplota: do 160°C
	MH-1030070123	GW 3/8" BSP	Pistole pro vodu SG35 s prodlužovacím nástavcem s výstupem GW M22x1,5 Pracovní tlak: do 310 bar Průtok: 45 l/min Pracovní teplota: do 160°C
	MH-1030070161	GZ M22x1,5	
	MH-1030070223	GW 3/8" BSP obr.	
	MH-1030070261	GZ M22x1,5 obr.	
	MH-1030080123	GW 3/8" BSP	Pistole pro vodu SG31 s prodlužovacím nástavcem s výstupem GW M22x1,5 Pracovní tlak: do 280 bar Průtok: 30 l/min Pracovní teplota: do 160°C
	MH-1030080161	GZ M22x1,5	
	MH-1030080223	GW 3/8" BSP obr.	
	MH-1030080261	GZ M22x1,5 obr.	
	MH-1030090123	GW 3/8" BSP	Pistole pro vodu SG25 s prodlužovacím nástavcem s výstupem GW M22x1,5 Pracovní tlak: do 220 bar Průtok: 30 l/min Pracovní teplota: do 160°C
	MH-1030090223	GW 3/8" BSP obr.	