

Příslušenství pro pistole pro vysokotlaká mycí zařízení

obrázek	index	kalibrace	přípojky	popis
	MH-160018	-	GW 1/4" BSP	Nastavitelná hlavice DUALJET s regulovatelným úhlem rozstříku a nastavením nízkého nebo vysokého tlaku. Pracovní tlak do 220 bar Pracovní teplota do 150°
	MH-160009	03		
	MH-160010	035		
	MH-160011	045		
	MH-160012	05		
	MH-160013	055		
	MH-160014	065		
	MH-160015	075		
MH-160016	08			
	RM-200357530	03	GW 1/4" BSP	Rotační hlavice Pracovní tlak: 100 ÷ 250 bar Pracovní teplota do 100°C
	RM-200357535	035		
	RM-200357540	04		
	RM-200357545	045		
	RM-200357550	05		
	RM-200357555	055		
	RM-200357560	06		
	RM-200357565	065		
	RM-200357570	07		
	RM-200357580	08		
RM-200357510	10			
	RM-200458635	035	GW 1/4" BSP	Rotační hlavice Pracovní tlak: 200 ÷ 250 bar Pracovní teplota do 100°C
	RM-200458640	04		
	RM-200458645	045		
	RM-200458650	05		
	RM-200458655	055		
	RM-200458660	06		
	RM-200458665	065		
	RM-200458670	07		
	RM-200458680	08		
	RM-200458690	09		
RM-200458610	10			
	MH-160152	03	GW 1/4" BSP	Rotační hlavice Pracovní tlak: do 500 bar Pracovní teplota do 90°C
	MH-160153	035		
	MH-160192	04		
	MH-160154	045		
	MH-160155	05		
	MH-160156	055		
	MH-160193	06		
	MH-160194	065		
	MH-160195	07		
	MH-160196	075		
	MH-160197	08		
	MH-160198	09		
MH-160157	10			