

Otočné spojky SJ



Materiál spojky: Nerez AISI 316, mosaz, hliník
Přípojky: Závít BSP, NPT, BSPT, ACME, GROOVE, varné koncovky, příruby DIN, ASA, TW, TTMA

Max. prac. tlak: 20 bar (spojka s jedním ložiskem)
Prac. teplota: Od -40°C do +250°C

Charakteristika:

Otočná spojka je určena pro propojení pevných nebo elastických rozvodů, kdy je nežádoucí přenos kroutícího momentu na jiné elementy instalace. Nacházejí uplatnění v chemickém a petrochemickém průmyslu. Tyto spojky nejsou odolné působení velkého ohybového momentu (v tom případě je doporučeno použít spojky s dvojitým ložiskem - heavy duty).

Normy

Spojky splňují požadavky Tlakové direktivy 97/23/EC (PED), TDT, TÜV, Apragaz.

index	přípojka* [BSP]	prac. tlak [bar]	materiál	těsnění	
				O-kroužek	závit
MK-ZO-D01011401B	GW 3/4" / GW 3/4"	10	hliník	Viton	PUR
MK-ZO-D01012401B		20	mosaz		PUR
MK-ZO-D01014401A			AISI 316		PTFE
MK-ZO-D03031401B	GW 1" / GW 1"	10	hliník		PUR
MK-ZO-D03032401B		20	mosaz		PUR
MK-ZO-D03034401A			AISI 316		PTFE
MK-ZO-D05051401B	GW 1.1/4" / GW 1.1/4"	10	hliník		PUR
MK-ZO-D05052401B		20	mosaz		PUR
MK-ZO-D05054401A			AISI 316		PTFE
MK-ZO-D07071401B	GW 1.1/2" / GW 1.1/2"	10	hliník		PUR
MK-ZO-D07072401B		20	mosaz		PUR
MK-ZO-D07074401A			AISI 316		PTFE
MK-ZO-D10101401B	GW 2" / GW 2"	10	hliník		PUR
MK-ZO-D10102401B		20	mosaz		PUR
MK-ZO-D10104401A			AISI 316		PTFE
MK-ZO-D12121401B	GW 2.1/2" / GW 2.1/2"	10	hliník		PUR
MK-ZO-D12122401B		20	mosaz		PUR
MK-ZO-D12124401A			AISI 316		PTFE
MK-ZO-D14141401B	GW 3" / GW 3"	10	hliník		PUR
MK-ZO-D14142401B		20	mosaz		PUR
MK-ZO-D14144401A			AISI 316		PTFE
MK-ZO-D16161401B	GW 4" / GW 4"	10	hliník		PUR
MK-ZO-D16162401B		20	mosaz		PUR
MK-ZO-D16164401A			AISI 316		PTFE

* - dostupné také v kombinacích závitů GW / GZ, GZ / GZ.