

Hadice pro transport paliv a olejů



RAFFINERIA CLC

Lehká a ohebná hadice pro stáčení paliv a olejů se zabudovaným měděným antistatickým lankem

Duše:	černá pryž NBR
Výztuž:	syntetický oplet, ocelové spirály
Obal:	černá syntetická pryž
Prac. teplota:	od -30°C do +80°C (krátkodobě do +120°C v závislosti na druhu média)

Lehká a ohebná tlako-sací hadice pro transport kapalných petrochemických produktů, obsahujících **do 50% aromatických látek**, používána pro naftu a benzíny.

Duše z černé, hladké **antistatické (R <math>$10^6 \Omega$</math>)** pryže NBR. Výztuž vrstvami syntetického kordu a ocelovou spirálou. **Vybavena měděným lankem zaručujícím elektrickou vodivost mezi koncovkami hadice a odvedení elektrostatického náboje - v případě správného připojení lanka ke koncovkám.** Obal z černé, vrapované syntetické pryže, odolné oteru, minerálním olejům, ozónu, stárnutí, atmosférickým vlivům a krátkodobému kontaktu s uhlovodíky.

Díky vnějšímu vrapování je hadice velmi ohebná a elastická. Je také lehká a snadno manipulovatelná. Ideální pro stáčecí systémy, široce používána na palivových cisternách va speciálních vozidlech pro čištění kanalizací.

Kontrola chemické odolnosti: tabulka chemické odolnosti NBR (vstupní výběr), potvrzení odolnosti a podmínek použití Tubes International.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	podtlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
MT-RAFFINERIA-CLC-019	19	30	5,5	16	48	0,9	60	0,56	40
MT-RAFFINERIA-CLC-025	25	37	6	16	48	0,9	75	0,58	40
MT-RAFFINERIA-CLC-032	32	43	5,5	16	48	0,9	100	0,90	40
MT-RAFFINERIA-CLC-038	38	51	6,5	16	48	0,9	120	1,10	40
MT-RAFFINERIA-CLC-040	40	52	6	16	48	0,9	120	1,15	40
MT-RAFFINERIA-CLC-045	45	57	6	16	48	0,9	150	1,48	40
MT-RAFFINERIA-CLC-050	50	64	7	16	48	0,9	180	1,60	40
MT-RAFFINERIA-CLC-063	63,5	77,5	7	12	36	0,9	250	2,05	40
MT-RAFFINERIA-CLC-070	70	85	7,5	12	36	0,9	280	2,43	40
MT-RAFFINERIA-CLC-076	76	91	7,5	10	30	0,9	300	2,60	40
MT-RAFFINERIA-CLC-080	80	95	7,5	10	30	0,9	320	2,73	40
MT-RAFFINERIA-CLC-100	100	120	10	10	30	0,9	400	3,67	40
MT-RAFFINERIA-CLC-102	102	122	10	10	30	0,9	400	3,73	40

Poznámka: barevně zvýrazněné indexy - nejčastěji používány.



Hadice RAFFINERIA CLC DN25 s mosaznou spojkou CAMLOCK, upevněnou dvěma šnekovými sponami z nerezí.