

### Spony z litiny se západkami (DIN 20039 B)

Spony určené k montáži koncovek a spojek s hadicovou koncovkou se zámkem (bezpečnostní příruba pro západky), vyrobené z vysoce kvalitní pozinkované temperované litiny (se žlutou pasivací bez chromu VI). Vyrobeny podle DIN 20039 B. Standard PN25 – pracovní tlak do 25 bar – za předpokladu správného výběru a správné instalace hadice na hadicové nástavce koncovek nebo spojek vhodné pro daný pracovní tlak.

	index	starý index	vnitřní průměr hadice [mm]	vnější průměr hadice [mm]	materiál	L [mm]	B [mm]	rozměr šroubů [mm]
	LU-SK-29	MU-1322	13	22 ÷ 29	litina	63	18	M8 x 30
LU-SK-29-FL*	-	19 x 2*	-	63		18	M8 x 30	
LU-SK-34	MU-1323	19	28 ÷ 32	77		21	M10 x 35	
LU-SK-34-FL*	-	25 x 2*	-	77		21	M10 x 35	
LU-SK-39	MU-1324	25	35 ÷ 42	90		22	M10 x 35	
LU-SK-44	MU-1325	28	42 ÷ 45	98		24	M10 x 35	
LU-SK-51	MU-1326	35	45 ÷ 53	108		25	M10 x 45	
LU-SK-60	MU-1327	42	55 ÷ 60	119		26	M10 x 45	
LU-SK-73	MU-1328	50	60 ÷ 73	132		30	M12 x 55	
LU-SK-75	-	75	86 ÷ 102	160		28	M12 x 55	

\* - spony pro hadice svinovatelné na plochu

	<p><b>DOBŘÍ VOLBA A SPRÁVNÁ MONTÁŽ</b></p> <p>Sešroubovaná spona utážená na hadici má udržet koncovku v hadici zatížené pracovním vnitřním tlakem a případným mechanickým zatížením (např. tahání za hadici). Kromě toho musí montáž poskytovat určitou rezervu bezpečnosti. Spona by měla být zvolena přiměřeně vnějšímu průměru (tloušťce) hadice tak, aby po jejím pevném utážení bylo možné ještě po počáteční době používání hadice sponu utáhnout. Spony se západkami, které se zaháknou na zámkem (pojistnou přírubu) koncovky, poskytují dodatečné zabezpečení. Nejlepší metodou, jak ověřit správnost výběru a instalace, je provést tlakovou zkoušku, např. při 150 % pracovního tlaku. Pokud nemáte zkušenosti s výběrem, instalací a testováním kontaktujte Tubes International.</p>	
--	--	--

### Spony z litiny se západkami (verze USA)

Spony určené k montáži koncovek a spojek s hadicovou koncovkou se zámkem (bezpečnostní příruba pro západky), vyrobené z vysoce kvalitní pozinkované temperované litiny (se žlutou pasivací bez chromu VI). Vyrobeny podle DIN 20039 B. Standard PN25 – pracovní tlak do 25 bar – za předpokladu správného výběru a správné instalace hadice na hadicové nástavce koncovek nebo spojek vhodné pro daný pracovní tlak.

	index	vnitřní průměr hadice [mm]	vnější průměr hadice [mm]	materiál	L [mm]	B [mm]	rozměr šroubů [mm]	počet šroubů
	LU-LB-4	13	21 ÷ 27	litina	45	55	M8 x 35	2
LU-SKA-34	19	30 ÷ 35	43		65	M8 x 45		
LU-LBU-9	19	30 ÷ 33	64		70	M10 x 50		
LU-LB-9	19	33 ÷ 38	70		71	M10 x 50		
LU-LB-10	19	38 ÷ 43	68		78	M10 x 60		
LU-SKA-10	25	34 ÷ 45	70		85	M10 x 50		
LU-LBU-29	50	63 ÷ 70	100		120	M12 x 80	4	

Viz také objímky pro pryžové parní hadice v kapitole „Koncovky pro páru“ v sekci PRŮMYSLOVÉ HADICE.

<p>Litinná spona bez západek na hadici 13 mm, držící bajonetovou spojku 42 mm na stlačený vzduch na 13 mm gumové vzduchové hadici, která bude pracovat při pracovním tlaku až 10 bar. Spona je plně dotažena (na minimum svého rozsahu) - dobře zajišťuje hadici - ověřeno praxí.</p>	<p>Litinná spona se západkami na hadici 25 mm mocující zátče klouze 42 mm držící bajonetovou spojku 42 mm na stlačený vzduch na hadici GORILLA 1", která bude pracovat při pracovním tlaku do 25 bar. SvrkSponaa je pevně utážená, ale ne až na konec rozsahu - velmi dobře upevňuje hadici a dodatečnou bezpečnost požadovanou při tomto tlaku a průměru zajišťují západky.</p>