



Pneumatické mosazné koncovky a spojky typ MU

Mosazné koncovky a spojky navržené speciálně pro instalace stlačeného vzduchu. Pracovní tlak do 12 bar. Koncovky s vnějším závitem mají vnitřní kužel přizpůsobený spojení s kulovou těsnící hlavou. Běžně se používají pro připojení pneumatických hadic, rychlospojek atd.

Koncovka na hadici s GZ BSP, vnitřní kužel			
			
index	rozměr závitu [coul]	vnitřní prům. hadice [mm]	rozměr klíče [mm]
MU-2850	1/8	6	14
MU-2866	1/8	8	14
MU-2851	1/8	9	14
MU-2867	1/4	4	17
MU-2852	1/4	6	17
MU-2861	1/4	8	17
MU-2853	1/4	9	17
MU-2854	1/4	13	17
MU-2855	3/8	6	19
MU-2868	3/8	8	19
MU-2856	3/8	9	19
MU-2857	3/8	13	19
MU-2858	1/2	6	24
MU-2859	1/2	9	24
MU-2860	1/2	13	24
MU-2869	3/4	13	32
MU-2863	3/4	19	32
MU-2864	1	25	36

Koncovka na hadici, kulová plocha (trn)		
		
index	pro matici [coul]	vnitřní prům. hadice [mm]
MU-2891	1/4 (MU-2881)	6
MU-2893	1/4 (MU-2287)	9
MU-2895	3/8 (MU-2883)	6
MU-2896	3/8 (MU-2883)	9
MU-2897	1/2 (MU-2885)	6
MU-2898	1/2 (MU-2885)	9
MU-2899	1/2 (MU-2885)	13

Hadicová spojka		
		
index	vnitřní prům. hadice [mm]	délka [mm]
MU-1850	4	63
MU-1851	6	72
MU-1852	8	72
MU-1853	9	72
MU-1849	10	47
MU-1854	13	48
MU-1855	15	51
MU-1856	19	55
MU-1857	25	58

Šetihraná matice na koncovku s kulovou plochou			
			
index	rozměr závitu [coul]	průměr otvoru [mm]	rozměr klíče [mm]
MU-2881	1/4	9,6	17
MU-2887	1/4	10,4	17
MU-2883	3/8	12,6	19
MU-2885	1/2	15,2	24