

Spojky BANJO série D



Materiál: Niklovaná mosaz
Pracovní tlak: Do 18 bar

Spojky BANJO umožňují nastavení spojky v požadované poloze. V sérii D jsou spojky se zářezným prstencem (D 17), s vnitřním závitem (D 12), se svěrnou maticí (D 5, D6) a jim odpovídající průtočné šrouby sloužící rovněž pro spojování spojek série R (R 13, R 14, R 28 a R 29).

Přípojka úhlová BANJO		
		D5
index	průměr hadice vněj. / vnitř. [mm]	otvor pro šroub
MW-2405000	4/2	M5
MW-2405013	5/3	1/8"
MW-2405018	5/3	M5
MW-2405001	6/4	M5
MW-2405002	6/4	1/8"
MW-2405003	6/4	1/4"
MW-2405005	8/6	1/8"
MW-2405006	8/6	1/4"
MW-2405007	8/6	3/8"
MW-2405009	10/8	1/4"
MW-2405010	10/8	3/8"
MW-2405011	10/8	1/2"
MW-2405017	12/10	3/8"
MW-2405012	12/10	1/2"

Přípojka T- kus nástrčná BANJO		
		D6
index	průměr hadice vněj. / vnitř. [mm]	otvor pro šroub
MW-2406001	6/4	1/8"
MW-2406002	6/4	1/4"
MW-2406004	8/6	1/8"
MW-2406005	8/6	1/4"
MW-2406006	8/6	3/8"
MW-2406008	10/8	1/4"
MW-2406009	10/8	3/8"
MW-2406010	10/8	1/2"
MW-2406011	12/10	1/2"

Šroub pro BANJO	
D7	
index	rozměr závitu (BSP, metrický)
s podložkou (R13, R14, D12, D17, D5, D6)	
MW-2407001	M5
MW-2407002	1/8"
MW-2407003	1/4"
MW-2407004	3/8"
MW-2407005	1/2"
MW-2407006	M12x1,5
s o-ringem (R28, R29)	
MW-2407102	1/8"
MW-2407103	1/4"
MW-2407104	3/8"

Šroub pro BANJO dvojitý	
D8	
index	rozměr závitu (BSP)
s podložkou (R13, R14, D12, D17, D5, D6)	
MW-2408001	1/8"
MW-2408002	1/4"
MW-2408003	3/8"
MW-2408004	1/2"
s o-ringem (R28, R29)	
MW-2408102	1/8"
MW-2408103	1/4"
MW-2408104	3/8"