


Nástrčné spojky pro potravinářství série F



Materiál: Niklovaná mosaz
Pracovní tlak: 16 bar
Prac. teplota: Od -20°C do +150°C
Těsnění: Viton


Nástrčné spojky série F jsou určeny pro potravinářský průmysl. Absence plastových prvků, povlak niklu speciálním chemickým procesem a těsnění z Vitonu zajišťují vysokou odolnost působení detergentů a jiných chemikálií. Spojky mohou být používány při vyšších teplotách (do +150°C). Jsou rovněž vhodné pro mnoho dalších aplikací v chemickém a farmaceutickém průmyslu, elektrotechnice a medicíně.

Konstrukce:



1. Korpus: chemicky niklovaná mosaz
2. Pojistná objímka: chemicky niklovaná mosaz
3. Těsnění hadice: viton
4. Těsnění závitů: viton


Přípojka přímá, vnější závit



R1 NSF

index	vněj. průměr hadice [mm]	rozměr závitů
MW-2F01001	4	M5
MW-2F01002	4	1/8"
MW-2F01003	4	1/4"
MW-2F01000	6	M5
MW-2F01007	6	1/8"
MW-2F01008	6	1/4"
MW-2F01009	8	1/8"
MW-2F01010	8	1/4"
MW-2F01011	8	3/8"
MW-2F01012	10	1/4"
MW-2F01013	10	3/8"
MW-2F01022	10	1/2"


Přípojka přímá, vnější kuželový závit



R1C NSF

index	vněj. průměr hadice [mm]	rozměr závitů
MW-2F01C02	4	1/8"
MW-2F01C07	6	1/8"
MW-2F01C08	6	1/4"
MW-2F01C09	8	1/8"
MW-2F01C10	8	1/4"
MW-2F01C11	8	3/8"
MW-2F01C13	10	1/4"
MW-2F01C14	10	3/8"

Přípojka přímá, vnitřní závit



R2 NSF

index	vněj. průměr hadice [mm]	rozměr závitů
MW-2F02001	4	1/8"
MW-2F02005	6	1/8"
MW-2F02006	6	1/4"
MW-2F02007	8	1/8"
MW-2F02008	8	1/4"
MW-2F02011	10	1/4"