

**Metal Work série SKILLAIR**

**Regulátor REG**

<b>Rozměr:</b>	100, 200, 300, 400
<b>Rozsah výst. tlaku:</b>	0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar
<b>Přívodní tlak:</b>	Do 15 bar
<b>Prac. teplota:</b>	Do +50°C
<b>Přípojky:</b>	GW BSP 1/4" ÷ 2"
<b>Přípojky manom.:</b>	GW BSP 1/8" (1/4" pro sérii 400)
<b>Průtok:</b>	1600 l/min – 100 3500 l/min – 200 7000 l/min – 300 18000 ÷ 20000 l/min – 400 (při vst. tlaku 6 bar a Δp = 1 bar)

klíč k indexům		
element	série (rozměr)	rozsah výstupního tlaku
REG – regulátor	100 200 300 400	02 - 0÷2 bar 04 - 0÷4 bar 08 - 0÷8 bar 012 - 0÷12 bar

100		200		300		400		přípojky	rozsah výstupního tlaku
index	typ	index	typ	index	typ	index	typ		
MW-3202001A	REG 100 02	MW-3402001A	REG 200 02	MW-4402000A	REG 300 02	MW-6102001A	REG 400*	bez konc. desek	0÷2
MW-3202002A	REG 100 04	MW-3402002A	REG 200 04	MW-4402001A	REG 300 04				0÷4
MW-3202003A	REG 100 08	MW-3402003A	REG 200 08	MW-4402002A	REG 300 08				0÷8
MW-3202004A	REG 100 012	MW-3402004A	REG 200 012	MW-4402003A	REG 300 012				0÷12

\* - je nutný ovládací redukční ventil – pilot (REG P) na kterém závisí rozsah výstupního tlaku