

Metal Work série SKILLAIR

Maznice LUB

Rozměr:	100, 200, 300, 400
Objem zásobníku:	50 cm ³ – 100 95 cm ³ – 200 160 cm ³ – 300 800 cm ³ – 400
Přívodní tlak:	Do 15 bar
Prac. teplota:	Do +50°C
Přípojky:	GW BSP 1/4" ÷ 2"
Průtok:	1500 l/min – 100 3700 l/min – 200 5500 l/min – 300 18000 ÷ 21000 l/min – 400 (při vst. tlaku 6 bar a Δp = 1 bar)

klíč k indexům		
element	série (rozměr)	způsob plnění olejem
LUB – maznice	100 200 300 400	STD - standardní verze, naplnění olejem po demontáži zásobníku nebo plnicí zátky CA - automatické plnění, doplňování jen během práce maznice CD - podtlakové plnění, pokles tlaku v zásobníku umožní jeho naplnění CAML - automatické plnění s minimální hladinou CDML - podtlakové plnění s minimální hladinou

100		200		300		400		přípojky	způsob plnění olejem
index	typ	index	typ	index	typ	index	typ		
MW-3281001A	LUB 100 STD	MW-3481001A	LUB 200 STD	MW-4481001A	LUB 300 STD	MW-6181001A	LUB 400 STD	bez konc. desek	STD
MW-3281002A	LUB 100 CA	MW-3481002A	LUB 200 CA	MW-4481002A	LUB 300 CA	MW-6181002A	LUB 400 CA		CA
MW-3281005A	LUB 100 CD	MW-3481005A	LUB 200 CD	MW-4481005A	LUB 300 CD	MW-6181004A	LUB 400 CD		CD
				MW-4481006A	LUB 300 CDML	MW-6181006A	LUB 400 CDML		CDML
				MW-4481007A	LUB 300 CAML	MW-6181007A	LUB 400 CAML		CAML