

Metal Work série SYNTESI



Filtr – regulátor FR

Rozměr: SY1, SY2
Rozsah výst. tlaku: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar
Stupeň filtrace: 5 µm, 20 µm, 50 µm
Přívodní tlak: Do 15 bar
Prac. teplota: Do +50°C
Přípojky: GW BSP 1/8" ÷ 3/8" pro SY1
GW BSP 3/8" ÷ 1" pro SY2
Přípojky manom.: GW BSP 1/8" pro SY1
GW BSP 1/4" pro SY2
Průtok: 1300 l/min – 1/8"
2000 l/min – 1/4"
3000 l/min – 3/8" (SY1)
5800 l/min – 3/8" (SY2)
7200 l/min – 1/2"
7400 l/min – 3/4", 1"
(při vst. tlaku 6 bar a Δp = 1 bar)

Klíč k indexům				
element	rozměr	stupeň filtrace	rozsah výstupního tlaku	odvod kondenzátu
FR – filtr - reduktor	SY1 SY2	5 – 5 µm 20 – 20µm 50 – 50µm	02* - 0÷2 bar 04* - 0÷4 bar 08 - 0÷8 bar 012 - 0÷12 bar * - volitelně	RMSA - ruční / poloautomatický RA - automatický, plovákový

Využití elementů SYNTESI umožňuje vytvoření sestavy FRL dle potřeb zákazníka. V tom případě je nutné použít spojovací sadu a koncové přípojky.

index	typ	přípojky	rozsah výstupního tlaku [bar]	stupeň filtrace [µm]	odvod kondenzátu
MW-5610B140	FR SY1 5 08 RMSA	bez koncových přípojek	0÷8	5	RMSA
MW-5610B440	FR SY1 5 08 RA				RA
MW-5610B240	FR SY1 20 08 RMSA			20	RMSA
MW-5610B540	FR SY1 20 08 RA				RA
MW-5610B340	FR SY1 50 08 RMSA			50	RMSA
MW-5610B640	FR SY1 50 08 RA				RA
MW-5610B160	FR SY1 5 012 RMSA		0÷12	5	RMSA
MW-5610B460	FR SY1 5 012 RA				RA
MW-5610B260	FR SY1 20 012 RMSA			20	RMSA
MW-5610B560	FR SY1 20 012 RA				RA
MW-5610B360	FR SY1 50 012 RMSA			50	RMSA
MW-5610B660	FR SY1 50 012 RA				RA
MW-5620B140	FR SY2 5 08 RMSA	bez koncových přípojek	0÷8	5	RMSA
MW-5620B440	FR SY2 5 08 RA				RA
MW-5620B240	FR SY2 20 08 RMSA			20	RMSA
MW-5620B540	FR SY2 20 08 RA				RA
MW-5620B340	FR SY2 50 08 RMSA			50	RMSA
MW-5620B640	FR SY2 50 08 RA				RA
MW-5620B160	FR SY2 5 012 RMSA		0÷12	5	RMSA
MW-5620B460	FR SY2 5 012 RA				RA
MW-5620B260	FR SY2 20 012 RMSA			20	RMSA
MW-5620B560	FR SY2 20 012 RA				RA
MW-5620B360	FR SY2 50 012 RMSA			50	RMSA
MW-5620B660	FR SY2 50 012 RA				RA