

Metal Work série SYNTESI

Filtr FIL

Rozměr:	SY1, SY2
Stupeň filtrace:	5 µm, 20 µm, 50 µm
Přívodní tlak:	Do 15 bar
Prac. teplota:	Do +50°C
Přípojky:	GW BSP 1/8" ÷ 3/8" pro SY1 GW BSP 3/8" ÷ 1" pro SY2
Odvod kond.:	Ruční / poloautomatický (RMSA) Automatický (RA)
Průtok:	1300 l/min – 1/8" 1650 l/min – 1/4" 1750 l/min – 3/8" (SY1) 4500 l/min – 3/8" (SY2) 5200 l/min – 1/2", 3/4", 1" (při vst. tlaku 6 bar a Δp = 1 bar)

klíč k indexům			
element	rozměr	stupeň filtrace	odvod kondenzátu
FIL – filtr	SY1 SY2	5 - 5µm 20 - 20µm 50 - 50µm	RMSA - ruční / poloautomatický RA - automatický typ plovákový

Využití elementů SYNTESI umožňuje vytvoření sestavy FRL dle potřeby zákazníka. V tom případě je nutné použít spojovací sadu a koncové přípojky.

index	typ	přípojky	stupeň filtrace [µm]	odvod kondenzátu
MW-5610F100	FIL SY1 5 RMSA	bez koncových přípojek	5	RMSA
MW-5610F200	FIL SY1 20 RMSA		20	
MW-5610F300	FIL SY1 50 RMSA		50	
MW-5610F400	FIL SY1 5 RA		5	RA
MW-5610F500	FIL SY1 20 RA		20	
MW-5610F600	FIL SY1 50 RA		50	
MW-5620F100	FIL SY2 5 RMSA		5	RMSA
MW-5620F200	FIL SY2 20 RMSA		20	
MW-5620F300	FIL SY2 50 RMSA		50	
MW-5620F400	FIL SY2 5 RA		5	RA
MW-5620F500	FIL SY2 20 RA		20	
MW-5620F600	FIL SY2 50 RA		50	