

Elektroventily EV-FLUID – cívky a konektory



Cívky pro elektroventily

Elektromagnetické izolované cívky pro elektroventily série EV-FLUID

Třída krytí: IP65 dle EN 60529 (s konektorem)
Třída izolace: F dle EN 60085
Přípojky: typ B dle EN 175301-803*
Cyklus práce: ED 100% (nepřetržitá práce)
Tolerance napětí: od -10% do +15% pro AC / $\pm 10\%$ pro DC
Teplota okolí: od -10°C do +55°C

* Norma EN 175301-803 nahrazuje normu DIN 43650 (rozměry bez změn).

typ cívky	index	průměr otvoru [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	rozeč elektr. kontaktů [mm]	napájecí napětí [V]	výkon
3	MW-W0911100001	10,2	22	30,9	11 / 14,5	12V DC	6,5 W
3	MW-W0911100002		22	30,9	11 / 14,5	24V DC	6,5 W
3	MW-W0911100003		22	30,9	11 / 14,5	24V AC	8 VA
3	MW-W0911100004		22	30,9	11 / 14,5	110V AC	8 VA
3	MW-W0911100005		22	30,9	11 / 14,5	220V AC	8 VA
2	MW-W0911100011	13,2	30	38,6	18 / 9	12V DC	10 W
2	MW-W0911100012		30	38,6	18 / 9	24V DC	10 W
2	MW-W0911100013		30	38,6	18 / 9	24V AC	15 VA
2	MW-W0911100014		30	38,6	18 / 9	110V AC	15 VA
2	MW-W0911100015		30	38,6	18 / 9	220V AC	15 VA



Konektory pro elektroventily

Elektrické konektory s kabelovou průchodkou pro cívky elektroventilů

Třída krytí: IP65 dle EN 60529
Přípojky: typ B dle EN 175301-803*
Volitelně: průhledná verze s diodou LED + VDR (varistor) – na objednávku

* Norma EN 175301-803 nahrazuje normu DIN 43650 (rozměry bez změn).

typ cívky	index	kabelová průchodka	rozměr cívky [mm]	typ dle EN 175301-803	rozeč elektrických kontaktů [mm]	typ	barva
3	MW-W0970510011	PG9	22	B	11 / 14,5	standard	černá
3	MW-W0970510012	PG9	22	B	11 / 14,5	LED 24V	průhledná
3	MW-W0970510013	PG9	22	B	11 / 14,5	LED 110V	průhledná
3	MW-W0970510014	PG9	22	B	11 / 14,5	LED 220V	průhledná
3	MW-W0970510015	PG9	22	B	11 / 14,5	LED + VDR 24V	průhledná
3	MW-W0970510016	PG9	22	B	11 / 14,5	LED + VDR 110V	průhledná
3	MW-W0970510017	PG9	22	B	11 / 14,5	LED + VDR 220 V	průhledná
2	MW-W0970520033	PG11	30	B	18 / 9	standard	černá
2	MW-W0970520034	PG11	30	B	18 / 9	LED 24V	průhledná
2	MW-W0970520035	PG11	30	B	18 / 9	LED 110V	průhledná
2	MW-W0970520036	PG11	30	B	18 / 9	LED 220V	průhledná
2	MW-W0970520037	PG11	30	B	18 / 9	LED + VDR 24V	průhledná
2	MW-W0970520038	PG11	30	B	18 / 9	LED + VDR 110V	průhledná
2	MW-W0970520039	PG11	30	B	18 / 9	LED + VDR 220 V	průhledná

