


Rychlospojky NITTO KOHKI – HI CUPLA (2)


spojka	index (mosaz)	index (chrom. ocel)	index (AISI 304)	přípojka	L [mm]	D [mm]	SW [mm]	B [mm]	A [mm]
spojka s ventilem s vnějším závitem BSPT									
	NK-20SM-B	NK-20SM-S	NK-20SM-SS	1/4"	55,5	26,5 ¹⁾	19	7	13
	NK-30SM-B	NK-30SM-S	NK-30SM-SS	3/8"	56,5		19	8 ³⁾	14
	NK-40SM-B	NK-40SM-S	NK-40SM-SS	1/2"	59,5		23 ²⁾	9	16
	NK-400SM-B	NK-400SM-S	NK-400SM-SS	1/2"	63	35	29	13	16
	NK-600SM-B	NK-600SM-S	NK-600SM-SS	3/4"	67		32	16	19
	NK-800SM-B	NK-800SM-S	NK-800SM-SS	1"	72		36	16	22
spojka s ventilem s vnitřním závitem BSPT									
	NK-20SF-B	NK-20SF-S	NK-20SF-SS	1/4"	49,5	26,5 ¹⁾	19	-	13
	NK-30SF-B	NK-30SF-S	NK-30SF-SS	3/8"	50,5		21	-	14
	NK-40SF-B	NK-40SF-S	NK-40SF-SS	1/2"	52,5		29	-	15
	NK-400SF-B	NK-400SF-S	NK-400SF-SS	1/2"	57	35	29	-	15
	NK-600SF-B	NK-600SF-S	NK-600SF-SS	3/4"	61		35	-	17
	NK-800SF-B	NK-800SF-S	NK-800SF-SS	1"	68		41	-	22
spojka s ventilem s koncovkou na hadici									
	NK-20SH-B	NK-20SH-S	NK-20SH-SS	hadice 1/4"	72,5	26,5 ¹⁾	-	5	30
	NK-30SH-B	NK-30SH-S	NK-30SH-SS	hadice 3/8"	76,5		-	7,5	34
	NK-40SH-B	NK-40SH-S	NK-40SH-SS	hadice 1/2"	78,5		-	9	36
	NK-400SH-B	NK-400SH-S	NK-400SH-SS	hadice 1/2"	83	35	-	9	36
	NK-600SH-B	NK-600SH-S	NK-600SH-SS	hadice 3/4"	92		-	14	45
	NK-800SH-B	NK-800SH-S	NK-800SH-SS	hadice 1"	102		-	16	55

¹⁾ – pro mosaz a nerez: D = 25,4 mm

²⁾ - pro mosaz a nerez: SW = 22 mm

³⁾ - pro mosaz a nerez: B = 9 mm

LINE CUPLA – rozdělovače vzduchu série HI CUPLA

NK-200L NK-200S 	index	přípojka		popis
		vstup (vsuvka)	výstup (spojky)	
	NK-200L	1/2" (NK-400PM-S)	1 x 1/2" (NK-40SM-S) 4 x 1/4" (NK-20SM-S)	Rozdělovače s rychlospojkami HI CUPLA pro vzduch (verze z pochromované oceli s krytkami)
	NK-200S	1/2" (NK-400PM-S)	1 x 1/2" (NK-40SM-S) 4 x 1/4" (NK-20SM-S)	Materiál těla: hliník Těsnění: NBR Pracovní tlak: 15 bar Pracovní teplota: od -20°C do +60°C

Hadice SUPER NOBELAIR SOFT DN10 s rychlospojkou na hadic NITTO KOHKI HI CUPLA (NK-30SH-SS) z nerezové oceli upevněná pomocí hadicové spony EAR CLIP-W z nerezové oceli. Hadicová spona s vložkou dobře svírá a chrání povrch hadice.

