


Rychlospojky NITTO KOHKI – TSP CUPLA (1)



TSP CUPLA

Plnoprůtočné japonské rychlospojky pro kapaliny

- Norma:** standard výrobce
- Materiál:** mosaz / nikl. ocel / nerez AISI 304
- Prac. tlak:** 15 ÷ 75 bar, v závislosti na rozměru a materiálu rychlospojky (viz tabulka)
- Prac. teplota:** od -20°C do +80°C (NBR – standard)
od -20°C do +180°C (viton – volitelně)
od -40°C do +150°C (EPDM – volitelně)

rozměr	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
pracovní tlak (mosaz) [bar]	50				30		20		
pracovní tlak (niklovaná ocel, nerez AISI 304) [bar]	75				45		30		
průtok (hydraulický olej, Δp = 1 bar) [l/min]	12	17	48	140	180	340	500	880	~

Univerzální bezventilové rychlospojky s volným průtokem, určené pro vodu, hydraulické oleje, chemikálie, páru, vzduch a plyny. Zvláště vhodné pro vysoce viskózní kapaliny, např. K dispozici ve velikostech od 1/8" do 2", nezaměnitelné. Široce používané v průmyslu.



TSP CUPLA: průtok libovolným směrem

vsuvka	index (mosaz)	index (niklovaná ocel)	index (AISI 304)	přípojka	L [mm]	C [mm]	SW [mm]	B [mm]	A [mm]
vsuvka s vnějším závitem BSPT									
	NK-1TPM-B	-	NK-1TPM-SS	1/8"	32	15,5	12	4,5	-
	NK-2TPM-B	NK-2TPM-S	NK-2TPM-SS	1/4"	38	18	17	6,5	-
	NK-3TPM-B	NK-3TPM-S	NK-3TPM-SS	3/8"	43	21	17	10	-
	NK-4TPM-B	NK-4TPM-S	NK-4TPM-SS	1/2"	52	24	22	13	-
	NK-6TPM-B	NK-6TPM-S	NK-6TPM-SS	3/4"	59	28	32	17	-
	NK-8TPM-B	NK-8TPM-S	NK-8TPM-SS	1"	73	36	41	25	-
	NK-10TPM-B	NK-10TPM-S	NK-10TPM-SS	1.1/4"	83	39	50	32	-
	NK-12TPM-B	NK-12TPM-S	NK-12TPM-SS	1.1/2"	93	45	54 ¹⁾	38	-
NK-16TPM-B	NK-16TPM-S	NK-16TPM-SS	2"	102	51	dvouplášťový 75 x Ø80	50	-	
vsuvka s vnitřním závitem BSPT									
	NK-1TPF-B	-	NK-1TPF-SS	1/8"	26	15,5	14	4,5	-
	NK-2TPF-B	NK-2TPF-S	NK-2TPF-SS	1/4"	34	18	17	6,5	-
	NK-3TPF-B	NK-3TPF-S	NK-3TPF-SS	3/8"	38	21	21	10	-
	NK-4TPF-B	NK-4TPF-S	NK-4TPF-SS	1/2"	45	24	29	13	-
	NK-6TPF-B	NK-6TPF-S	NK-6TPF-SS	3/4"	51	28	35	17	-
	NK-8TPF-B	NK-8TPF-S	NK-8TPF-SS	1"	60	36	41	26	-
	NK-10TPF-B	NK-10TPF-S	NK-10TPF-SS	1.1/4"	64	39	54 ²⁾	32	-
	NK-12TPF-B	NK-12TPF-S	NK-12TPF-SS	1.1/2"	75	45	58 ³⁾	38	-
NK-16TPF-B	NK-16TPF-S	NK-16TPF-SS	2"	83	51	dvouplášťový 77 x Ø82	50	-	
vsuvka s koncovkou na hadici									
	NK-1TPH-B	-	NK-1TPH-SS	1/8"	41	15,5	-	3	20
	NK-2TPH-B	NK-2TPH-S	NK-2TPH-SS	1/4"	53	18	-	5	29
	NK-3TPH-B	NK-3TPH-S	NK-3TPH-SS	3/8"	60	21	-	7	32
	NK-4TPH-B	NK-4TPH-S	NK-4TPH-SS	1/2"	70	24	-	10	39
	NK-6TPH-B	NK-6TPH-S	NK-6TPH-SS	3/4"	84	28	-	15	48
	NK-8TPH-B	NK-8TPH-S	NK-8TPH-SS	1"	105	36	-	19	57
	NK-10TPH-B	NK-10TPH-S	NK-10TPH-SS	1.1/4"	121	39	-	26	70
	NK-12TPH-B	NK-12TPH-S	NK-12TPH-SS	1.1/2"	132	45	-	32	75
NK-16TPH-B	NK-16TPH-S	NK-16TPH-SS	2"	142	51	-	40	80	

¹⁾ – pro nerez AISI 304 dvouplášťový 54 x Ø60; ²⁾ - pro nerez AISI 304 dvouplášťový 54 x Ø59; ³⁾ - pro nerez AISI 304 dvouplášťový 58 x Ø65