


Rychlospojky NITTO KOHKI

350 CUPLA (1/4" ÷ 1.1/2")

Precizně vyrobené a vysoce spolehlivé bezodkapové rychlospojky japonské výroby

Norma:	Standard výrobce
Použití:	Hydraulika (hydraulický olej) Průmysl
Prac. tlak:	Do 345 bar
Materiál:	Niklovaná ocel
Těsnění:	Viton (od -20°C do +180°C)

Bezodkapové rychlospojky typu „flat-face“ vyrobené v Japonsku ze speciální ocelové slitiny. Charakteristické vynikající životností, odolností vibracím a pulznímu tlaku, velmi malá inkluze vzduchu. Používány m.j. v hydraulických instalacích slévárenských zařízení, ve kterých dochází k náhlým změnám tlaku. Spojky vybaveny čepem proti náhodnému rozpojení spojky. Možno obsluhovat jednou rukou. Charakteristickou vlastností je pracovní tlak, který není závislý na rozměru spojky.

Spojka a vsuvka	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index spojky	index vsuvky
	1/4	GW 1/4 BSPT	NK-350-2S	NK-350-2P
		GW 3/8 BSPT	NK-350-3S	NK-350-3P
		GW 3/8 BSP	NK-350-3S-3G	NK-350-3P-3G
	1/2	GW 1/2 BSPT	NK-350-4S	NK-350-4P
		GW 1/2 BSP	NK-350-4S-4G	NK-350-4P-4G
	3/4	GW 3/4 BSPT	NK-350-6S	NK-350-6P
GW 3/4 BSP		NK-350-6S-6G	NK-350-6P-6G	
1	GW 1 BSPT	NK-350-8S	NK-350-8P	
	GW 1 BSP	NK-350-8S-8G	NK-350-8P-8G	
1.1/2	GW 1.1/4 BSPT	NK-350-10S	NK-350-10P	
	GW 1.1/2 BSPT	NK-350-12S	NK-350-12P	

Pracovní parametry

rozměr [coul]	pracovní tlak [bar]	průtok při Δp = 3 bar [l/min]
1/4	345	27
1/2	345	56
3/4	345	100
1	345	180
1.1/2	345	360

