


## Rychlospojky NITTO KOHKI – HI CUPLA (1)



### HI CUPLA (1/4" ÷ 1")

**Japonské rychlospojky pro vzduch vysoké kvality**

**Norma:** standard výrobce  
**Materiál:** mosaz / chrom. ocel/ nerez AISI 304  
**Prac. tlak:** 10 bar (mosaz),  
 15 bar (chrom. ocel, nerez AISI 304)  
**Prac. teplota:** od -20°C do +80°C (NBR)  
 od -20°C do +180°C (volitelně viton)

Univerzální jednostranně uzavíratelná rychlospojka s vynikající trvanlivostí a odolností proti vibracím. Je určena pro spojení pneumatického nářadí (např. pneumatické nastřelovací pistole) se vzduchovými instalacemi (z chromované uhlíkové oceli) a vodními instalacemi (z mědi, nerezové oceli). Standardní těsnění je NBR, volitelně Viton. HI CUPLA Rychlospojky jsou k dispozici ve dvou velikostech, které se k sobě navzájem nespojí (NK-20, 30, 40 jsou jedna velikost a NK-400, 600, 800 jsou druhá velikost).



**Průtok:** udáváno pro vzduch při tlaku 5 bar: 4000 l/min (1", spojka 800SM a vsuvka 800 PH), 3200 l/min (3/4", 600SM a 600 PH), 2600 l/min (1/2", 400SM a 400PH), 1700 l/min (1/2", 40SM a 40PH), 1600 l/min (3/8", 30SM a 30 PH), 1000 l/min (1/4", 20SM a 20PH).

vsuvka	index (mosaz)	index (chrom. ocel)	index (AISI 304)	přípojka	L [mm]	C [mm]	SW [mm]	B [mm]	A [mm]
<b>vsuvka s vnějším závitem BSPT, bez ventilu</b>									
	NK-20PM-B	NK-20PM-S	NK-20PM-SS	1/4"	41	20	14	7,5	13
	NK-30PM-B	NK-30PM-S	NK-30PM-SS	3/8"	42	20	17 <sup>1)</sup>		14
	NK-40PM-B	NK-40PM-S	NK-40PM-SS	1/2"	46	20	22		16
	NK-400PM-B	NK-400PM-S	NK-400PM-SS	1/2"	50	23	22	13	16
	NK-600PM-B	NK-600PM-S	NK-600PM-SS	3/4"	55	23	32		18
	NK-800PM-B	NK-800PM-S	NK-800PM-SS	1"	63	23	35		22
<b>vsuvka s vnitřním závitem BSPT, bez ventilu</b>									
	NK-20PF-B	NK-20PF-S	NK-20PF-SS	1/4"	36	20	17	7,5	13
	NK-30PF-B	NK-30PF-S	NK-30PF-SS	3/8"	37	20	21		14
	NK-40PF-B	NK-40PF-S	NK-40PF-SS	1/2"	38	20	29		15
	NK-400PF-B	NK-400PF-S	NK-400PF-SS	1/2"	41	23	29	13	15
	NK-600PF-B	NK-600PF-S	NK-600PF-SS	3/4"	45	23	35		17
	NK-800PF-B	NK-800PF-S	NK-800PF-SS	1"	54	23	41		22
<b>vsuvka s koncovkou na hadici, bez ventilu</b>									
	NK-20PH-B	NK-20PH-S	NK-20PH-SS	hadice 1/4"	57	20	-	7,5	30
	NK-30PH-B	NK-30PH-S	NK-30PH-SS	hadice 3/8"	61	20	-		34
	NK-40PH-B	NK-40PH-S	NK-40PH-SS	hadice 1/2"	63	20	-		36
	NK-400PH-B	NK-400PH-S	NK-400PH-SS	hadice 1/2"	66	23	-	13	36
	NK-600PH-B	NK-600PH-S	NK-600PH-SS	hadice 3/4"	77	23	-		45
	NK-800PH-B	NK-800PH-S	NK-800PH-SS	hadice 1"	85	23	-		54

1) – pro chromovanou ocel SW = 19 mm

Příklad použití rychlospojek HI CUPLA pro připojení pneumatického nářadí:

- 1 - pneumatická nastřelovací pistole;
- 2 – pneumatický klíč.

