


**Rychlospojky NITTO KOHKI – SP CUPLA typ A**

**SP CUPLA typ A (1/8" ÷ 2")**
**Japonské rychlospojky pro vzduch a kapaliny**

**Norma:** standard výrobce  
**Materiál:** mosaz / nikl. ocel / nerez AISI 304  
**Prac. tlak:** 15 ÷ 75 bar, v závislosti na rozměru a materiálu rychlospojky (viz tabulka)  
**Prac. teplota:** od -20°C do +80°C (NBR – standard)  
 od -20°C do +180°C (viton – volitelně)  
 od -40°C do +150°C (EPDM – volitelně)

rozměr	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
pracovní tlak (mosaz) [bar]	50			30			20		15
pracovní tlak (niklovaná ocel, nerez AISI 304) [bar]	75			45			30		20
průtok (voda, Δp = 1 bar) [l/min]	10	19	36	57	110	170	220	305	460
únik při rozpojení [ml]	0,4	0,8	2,1	3,4	9,5	15	29	45	84
inkluze vzduchu při spojování [ml]	0,5	1,1	2,7	3,9	11	17	29	45	84

Středotlaká rychlospojka vysoké kvality a vynikající životnosti. Vyznačuje se malým únikem při odpojování a nízkou inkluzí vzduchu do systému při připojování. Určena pro univerzální použití: voda, hydraulické oleje, pára, chemikálie, vzduch a plyny. K dispozici ve velikostech od 1/8" do 2", nezaměnitelné. Široce používané v průmyslu.



vsuvka	index (mosaz)	index (niklovaná ocel)	index (AISI 304)	přípojka	L [mm]	C [mm]	SW [mm]
<b>vsuvka s ventilem, s vnitřním závitem BSPT</b>							
	NK-1P-A-B	-	NK-1P-A-SS	1/8"	29	19	14
	NK-2P-A-B	NK-2P-A-S	NK-2P-A-SS	1/4"	36	22	17
	NK-3P-A-B	NK-3P-A-S	NK-3P-A-SS	3/8"	40	25	21
	NK-4P-A-B	NK-4P-A-S	NK-4P-A-SS	1/2"	44	28	29
	NK-6P-A-B	NK-6P-A-S	NK-6P-A-SS	3/4"	52	36	35
	NK-8P-A-B	NK-8P-A-S	NK-8P-A-SS	1"	62	40	41
	NK-10P-A-B	NK-10P-A-S	NK-10P-A-SS	1.1/4"	70	45	54 <sup>1)</sup>
	NK-12P-A-B	NK-12P-A-S	NK-12P-A-SS	1.1/2"	75	49	63 <sup>2)</sup>
	NK-16P-A-B	NK-16P-A-S	NK-16P-A-SS	2"	80	52	dvouplášťový 77 x Ø64

<sup>1)</sup> – pro nerez AISI 304 dvouplášťový 54 x Ø59

<sup>2)</sup> - pro nerez AISI 304 dvouplášťový 63 x Ø67

spojka	index (mosaz)	index (niklovaná ocel)	index (AISI 304)	přípojka	L [mm]	D [mm]	SW [mm]
<b>spojka s ventilem, s vnitřním závitem BSPT</b>							
	NK-1S-A-B	-	NK-1S-A-SS	1/8"	48	24	14
	NK-2S-A-B	NK-2S-A-S	NK-2S-A-SS	1/4"	58	28	19
	NK-3S-A-B	NK-3S-A-S	NK-3S-A-SS	3/8"	65	35	21
	NK-4S-A-B	NK-4S-A-S	NK-4S-A-SS	1/2"	72	45	29
	NK-6S-A-B	NK-6S-A-S	NK-6S-A-SS	3/4"	88	55	35
	NK-8S-A-B	NK-8S-A-S	NK-8S-A-SS	1"	102	65	41
	NK-10S-A-B	NK-10S-A-S	NK-10S-A-SS	1.1/4"	115	77	54
	NK-12S-A-B	NK-12S-A-S	NK-12S-A-SS	1.1/2"	124	88	63
	NK-16S-A-B	NK-16S-A-S	NK-16S-A-SS	2"	132	108	77