

## Mosazné koncovky a spojky NiTO

### Koncovky typ B

Mosazné koncovky s vnějším válcovým závitem BSP a kuželovým závitem BSPT s rovným (plochým) těsnícím čelem. Utěsnění konců kuželových závitů BSPT na závitě pomocí vhodného těsniva (teflonová páska, tekutý tmel). Utěsnění válcových závitových koncovek BSP lze provést na závitě (jako u BSPT) nebo by mělo být použito ploché těsnění. Určeny pro vodu, vzduch a další média. Široké použití, zejména pro vodu z vodovodního řadu: v zahradnictví, zemědělství, průmyslu, přípojky hadicových navijáků a vodních pistolí a různé další aplikace. Pracovní tlak do 25 bar.

Koncovka typ B na hadici s GZ BSP		
index	rozměr závitu [coul]	průměr hadice
NT-2760AA4	1/8	1/8" (3,5 mm)
NT-2764AA4	1/8	1/4" (6,5 mm)
NT-2766AA4	1/8	3/8" (10,2 mm)
NT-2760BA4	1/4	1/4" (6,5 mm)
NT-2768BA4	1/4	5/16" (8,5 mm)
NT-2764BA4	1/4	3/8" (10,2 mm)
NT-2766BA4	1/4	1/2" (13,5 mm)
NT-2764CA4	3/8	1/4" (6,5 mm)
NT-2760CA4	3/8	3/8" (10,2 mm)
NT-2766CA4	3/8	1/2" (13,5 mm)
NT-2764DA4	1/2	1/4" (6,5 mm)
NT-2768DA4	1/2	5/16" (8,5 mm)
NT-2766DA4	1/2	3/8" (10,2 mm)
NT-2760DA4	1/2	1/2" (13,5 mm)
NT-2764NA4	1/2	5/8" (16,5 mm)
NT-2766NA4	1/2	3/4" (19,5 mm)
NT-2766EA4	3/4	1/2" (13,5 mm)
NT-2760EA4	3/4	3/4" (19,5 mm)
NT-2760FA4	1	1" (26 mm)
NT-2760GA4	1.1/4	1.1/4" (32 mm)
NT-2760HA4	1.1/2	1.1/2" (39 mm)
NT-2760IA4	2	2" (51 mm)

Koncovka typ B na hadici s GZ BSPT		
index	rozměr závitu [coul]1	průměr hadice
NT-2660AA4	1/8	1/8" (3,5 mm)
NT-2664AA4	1/8	1/4" (6,5 mm)
NT-2666AA4	1/8	3/8" (10,2 mm)
NT-2660BA4	1/4	1/4" (6,5 mm)
NT-2668BA4	1/4	5/16" (8,5 mm)
NT-2664BA4	1/4	3/8" (10,2 mm)
NT-2666BA4	1/4	1/2" (13,5 mm)
NT-2664CA4	3/8	1/4" (6,5 mm)
NT-2660CA4	3/8	3/8" (10,2 mm)
NT-2666CA4	3/8	1/2" (13,5 mm)
NT-2664EA4	3/8	3/4" (19,5 mm)
NT-2664DA4	1/2	1/4" (6,5 mm)
NT-2668DA4	1/2	5/16" (8,5 mm)
NT-2666DA4	1/2	3/8" (10,2 mm)
NT-2660DA4	1/2	1/2" (13,5 mm)
NT-2664NA4	1/2	5/8" (16,5 mm)
NT-2666NA4	1/2	3/4" (19,5 mm)
NT-2666EA4	3/4	1/2" (13,5 mm)
NT-2660EA4	3/4	3/4" (19,5 mm)
NT-2660FA4	1	1" (26 mm)

### Spojky NiTO

Mosazné hadicové spojky. Určeny pro vodu nebo jiná média. Pracovní tlak do 25 bar.

Hadicová spojka	
index	průměr hadice [coul]
NT-15020A4	1/2
NT-15030A4	3/4
NT-15040A4	1