

Univerzální hadice pro paliva a oleje



AH 1

Hadice pro benzín a oleje v ocelovém opletu

Materiál hadice: černá pryž NBR
Výztuž: vnější oplet z pozinkovaného ocelového drátu
Prac. teplota: od -35°C do +90°C (krátkodobě + 110°C)

Elastická, měkká pryžová hadice s vnějším opletem z pozinkovaného ocelového drátu, určena pro benzíny a další ropné látky jako např: topný olej, převodový olej, nafta. Určena především pro palivové a olejové instalace malých vozidel nebo průmyslových zařízení. Může být použita také pro vodu, chladicí kapaliny, neoxidující detergenty, vzduch.

Duše s hladké, černé pryže NBR. Vnější oplet z pozinkovaného ocelového drátu zaručuje hadici vysokou tlakovou odolnost.

Kontrola chemické odolnosti: tabulka chemické odolnosti NBR (vstupní výběr), potvrzení odolnosti a podmínek použití Tubes International.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
CB-AH1-03X07	3	7	2	25	100	20	0,082	100
CB-AH1-04X08	4	8	2	25	100	20	0,104	100
CB-AH1-05X10	5	10	2,5	25	100	25	0,133	50
CB-AH1-06X12	6	12	3	25	100	30	0,188	50
CB-AH1-07X13	7	13	3	25	100	35	0,219	50
CB-AH1-08X14	8	14	3	25	100	40	0,225	50
CB-AH1-09X16	9	16	3,5	20	80	45	0,317	50
CB-AH1-10X16	10	16	3	20	80	45	0,270	50
CB-AH1-12X20	12	20	4	20	80	50	0,426	50
CB-AH1-13X19	13	19	3	20	60	60	0,336	50
CB-AH1-14X22	14	22	4	15	60	55	0,472	50
CB-AH1-15X24	15	24	4,5	15	60	60	0,540	50
CB-AH1-18X26	18	26	4	15	60	90	0,561	50
CB-AH1-20X29	20	29	4,5	10	40	100	0,665	50
CB-AH1-24X33	24	33	4,5	10	40	150	0,790	50
CB-AH1-25X35	25	35	5	8	30	200	0,950	25
CB-AH1-30X40	30	40	5	6	20	300	1,075	25

Poznámka: barevně zvýrazněné indexy - nejčastěji používány.

Hadice AH1 DN4 s namontovanou koncovkou s maticí s vnitřním závitem BSP 1/8" z pozinkované oceli (EC-105050 + EC-105605). Montáž lisovací objímkou typu EC-104050 z pozinkované oceli.



Hadice AH1 DN10 s namontovanou hydraulickou úhlovou koncovkou 45° s vnitřním závitem M18x1,5 (TI-ZMW311-18-06) z pozinkované oceli. Montáž lisovací objímkou z pozinkované oceli TI-L-18-06.



Hadice AH1 DN15 s namontovanou mosaznou koncovkou s vnějším závitem BSP 3/4" (NT-2764EA4). Montáž lisovací objímkou typu EC-104124 z pozinkované oceli.

