






Vodní pistole NiTO (2)

obrázek	index	přípojka (vstup)	popis
 <p>NiTO HEAVY DUTY</p>	NT-30000A0	GW 1/2" BSP	<p>Tradiční, robustní a osvědčená průmyslová vodní pistole NiTO HEAVY DUTY. Odolnost vůči náročnému používání. Vyrobená z mosazi, izolovaná spoušť z nerezové oceli. Kryty z modré pryže EPDM. Má nastavitelnou vypouštěcí trysku, plynulou regulaci průtoku a pojistku spouště.</p> <p>Max. pracovní tlak: 25 bar Max. pracovní teplota: +80°C Hmotnost: cca 0,9 kg Průtok (5 bar): 25 l/min (úzký paprsek) 42 l/min (široký paprsek)</p>
 <p>NT-30071A3</p> <p>NT-30072A3</p> <p>NT-30073A3</p>	NT-30071A3	-	<p>Náhradní díl: NiTO HEAVY DUTY horní kryt vodní pistole, pryž EPDM, modrá barva</p>
	NT-30072A3	-	<p>Náhradní díl: NiTO HEAVY DUTY kryt rukojeti vodní pistole, pryž EPDM, modrá barva</p>
	NT-30073A3	-	<p>Náhradní díl: NiTO HEAVY DUTY opravná sada ventilu vodní pistole</p>
 <p>NiTO II</p>	NT-30550A3	GW 3/4" BSP	<p>Průmyslová, vysoce kvalitní, ergonomická horkovodní pistole NiTO II. Kryt z vysoce pevného plastu Orgalloy® (polyamid PA6/6,6 s disperzí polyolefinu), odolný proti nárazu. Vnitřní části z hliníku, mosazi a nerezové oceli. Těsnění: EPDM / NBR. Používané všude tam, kde je důležitá trvanlivost a úspora vody. Rukojeť oddělená od cesty průtoku horké vody pro pohodlí obsluhy. Je vybavena pojistkou spouště a plynulým nastavením průtoku – od soustředěného proudu po široký paprsek 60°. Vyměnitelné výstupní trysky (lze objednat samostatně).</p> <p>Max. pracovní tlak: 25 bar Max. pracovní teplota: +90°C Hmotnost: cca 0,7 kg Průtok se standardní tryskou: 40 l/min (5 bar)</p>
 <p>NT-30210A0</p>	NT-30210A0	-	<p>Sada přídatných trysek pro pistolí NiTO II. Výstupní trysky 20, 30 a 60 l/min (5 bar), vyrobené z mosazi. Imbusový klíč 3 mm pro montáž trysek.</p>
 <p>NiTO SS INDUSTRIAL</p>	NT-34000A3	GW 1/2" BSP (se vsuvkou rychlospojky NiTO 1/2" *)	<p>Vysoce kvalitní, velmi robustní a ergonomická průmyslová pistole NiTO SS INDUSTRIAL z nerezové oceli. Pouzdro z bílého, vysoce pevného, měkkého plastu odolného proti nárazu a nešpinícího, vnitřní části z nerezové oceli AISI 316. Těsnění: NBR /EPDM. Má nastavitelnou výtokovou trysku, plynule nastavitelný průtok – od soustředěného proudu po široký paprsek 60°- a pojistkou spouště. Je navržena pro použití i v náročných podmínkách ve výrobních halách, kde se osvědčí jako robustní a lehká pistole šetřící vodu.</p> <p>Max. pracovní tlak: 24 bar Max. pracovní teplota: +95°C Hmotnost: 0,67 kg Průtok: 26 l/min (4 bary), 32 l/min (6 bar), 37 l/min (8 bar)</p>

* - rychlospojky NiTO – viz kapitola "Mosazné rychlospojky pro vodu", sekce PRŮMYSLOVÉ ARMATURY"