

Zařízení pro pěnování, mytí a dávkování

Čištění vodou, roztokem čistícího prostředku a detergentu, čištění pěnou a dezinfekce jsou používány zvláště v potravinářském průmyslu, obchodu a službách. Pro nástřik čistícího prostředku, pěnování a oplach slouží **multifunkční pistole** vybavené **nástavcem** a **tryskou** s různými charakteristikami průtoku. Požadované koncentrace čistícího prostředku je dosaženo pomocí **dávkovacích zařízení**, které mohou současně sloužit jako vyvíječ pěny. Trysky, nástavce a dávkovače se připojují k pistoli pomocí rychlospojky příslušného typu nebo našroubují, proto má multifunkční pistole na výstupu rychlospojku nebo závit umožňující rychlou výměnu trysky nebo jiného zařízení pro přizpůsobení vykonávané funkci.

Multifunkční pistole NiTO COMBI pro montáž nástavců a trysek

obrázek	index	přípojka (vstup)	popis
 <p>NiTO I COMBI</p> <p>NT-53105A1</p> <p>NT-59105A1 NT-53205A1 NT-53305A1</p>	NT-53105A1	vsvuka rychlospojky NiTO 1/2" *	<p>Univerzální, lehká, pevná a osvědčená, kvalitní pistole NiTO I COMBI s rychlospojkou 1/2" NiTO pro trysku nebo nástavec na výstupu. Pouzdro z vysoce pevného materiálu Orgalloy® (polyamid PA6/6.6 s polyolefinovou disperzí), vnitřní díly z mosazi a nerezové oceli, rychlospojka NiTO z chromované mosazi. Těsnění: EPDM / NBR. Má plynulé nastavení průtoku a zámek spouště.</p> <p>Max. pracovní tlak: 6 bar (+40°C), 4 bar (+60°C) Max. pracovní teplota: +60°C Průtok: nad 10 l/min (3 bar, bez trysky) Hmotnost: ok. 0,32 kg</p>
	NT-59105A1	vsvuka rychlospojky NiTO CLICK 1/2" *	
	NT-53205A1	GW 1/2" BSP	
	NT-53305A1	GZ 1/2" BSP	
 <p>NT-57005A1</p>	NT-57005A1	vsvuka rychlospojky NiTO 1/2" *	<p>Pistole NiTO I COMBI – sada s tryskou a příslušenstvím pro montáž hadice. Sada obsahuje: Pistoli NiTO I COMBI s rychlospojkou NiTO 1/2" (NT-53105A1), krátkou nastavitelnou trysku se vsuvkou NiTO 1/2" (NT-57140A1), příslušenství: rychlospojka NiTO 1/2" s hadicovým "trnem" na hadici 1/2" a šroubovací šneková spona pro montáž hadice.</p> <p>Max. pracovní tlak: 6 bar (+40°C), 4 bar (+60°C) Průtok: nad 10 l/min (3 bar, bez trysky) Max. pracovní teplota: +60°C Hmotnost: 0,53 kg</p>
 <p>NiTO ERGO COMBI</p> <p>NT-40801A3</p> <p>NT-40803A3</p> <p>NT-40803A3</p>	NT-40801A3	vsvuka rychlospojky NiTO 1/2" *	<p>Ergonomická pistole NiTO ERGO COMBI s rychlospojkou 1/2" NiTO pro trysku nebo nástavec na výstupu. Pouzdro z vysoce pevného, chemicky odolného materiálu (TPE-TSG2-Santopren®), vnitřní díly a rychlospojka z chromované mosazi. Těsnění: NBR. Rukojeť je oddělena od cesty průtoku – nezahřívá se. Má plynulé nastavení průtoku a zámek spouště. Spoušť chráněna proti náhodné aktivaci. Verze NT-40803A3 – sada: pistole + krátká nastavitelná tryska (NT-57140A1).</p> <p>Max. pracovní tlak: 10 bar Max. pracovní teplota: +80°C Průtok: nad 50 l/min (5 bar, bez trysky) Hmotnost: 0,49 kg, sada s tryskou: ok. 0,57 kg</p>
	NT-40803A3		
 <p>NiTO II COMBI</p>	NT-30800A3	GW 3/4" BSP	<p>Průmyslová, vysoce kvalitní, ergonomická pistole NiTO II COMBI s rychlospojkou NiTO 1/2" pro nástavec nebo trysku na výstupu. Pouzdro z vysoce pevného materiálu Orgalloy® (polyamid PA6/6.6 s polyolefinovou disperzí), odolné proti nárazu. Vnitřní díly z hliníku, mosazi a nerezové oceli. Těsnění: EPDM / NBR. Rukojeť je oddělena od cesty průtoku – nezahřívá se. Má zámek spouště a plynulé nastavení průtoku.</p> <p>Max. pracovní tlak: 25 bar Max. pracovní teplota: +90°C Průtok: nad 60 l/min (5 bar, bez trysky) Hmotnost: 0,85 kg</p>

* - rychlospojky NiTO – viz sekce PRŮMYSLOVÉ ARMATURY kapitola "Mosazné rychlospojky na vodu" a "Nerezové rychlospojky na vodu"