


Adaptéry a redukce rychlospojek NiTO

Adaptéry a redukce umožňují vešroubování do vnitřního závitu spojky nebo vsuvky nebo našroubování na vnější závit (pomocí plochých těsnění) pro rychlé uzpůsobení elementů rychlospojek NiTO ORIGINAL nebo NiTO CLICK pro existující přípojky. Materiál: chromovaná mosaz (A3), niklovaná mosaz (A8). Pracovní tlak do 25 bar.

obrázek													
index	NT-3690A3	NT-5369BA3	NT-5369DA3	NT-5369AA3	NT-53700A3	NT-5370BA3	NT-5371AA3	NT-53720A3	NT-53730A3	NT-53740A3	NT-53480A8	NT-53490A8	NT-63690A3
vnitř. závit	3/4"	1/2"	-	3/4"	M22x1	1/2"	1/2"	M22x1	-	-	1/2" M22x1	1/2"	1"
vněj. závit	1/2"	M22x1	M22x1 M18x1	M22x1	1/2"	3/8"	3/4"	3/4"	M24x1 1/2"	M24x1 M22x1	3/4"	3/4"	3/4"

Rychlospojky NiTO SC pro horkou vodu s pojistkou proti rozpojení



Materiál: chromovaná mosaz (kuličky, pružina - nerez)
Pracovní tlak: do 25 bar
Těsnění: viton
Přípojky: závit BSP, koncovky na hadice
Pracovní teplota: do + 150°C

Rychlospojky s volným průtokem NiTO SC (Safety Coupling) používané pro horkou vodu (nad +60°C) v místech instalace, používaných přímo obsluhou a často rozpojovaných (např. vodní pistole, spojení dvou hadic). Díky speciální konstrukci jsou spojky blokovány tlakem v instalaci, neumožňují rozpojení do momentu uzavření přívodu vody. Zvláště doporučovány pro připojení pistolí na horkou vodu.

Spojky a vsuvky NiTO SC nejsou kompatibilní se spojkami NiTO ORIGINAL a není možné je mezi sebou spojovat.

obrázek	popis	index
	Spojka NiTO SC s hadicovým trnem 3/4"	NT-6150SA8
	Spojka NiTO SC s hadicovým trnem 1/2"	NT-6151SA8
	Vsuvka NiTO SC s vnějším závitem 1/2" (např. pro pistole Heavy Duty)	NT-61640A8
	Vsuvka NiTO SC s vnějším závitem 3/4" (např. pro pistole NiTO II)	NT-61650A3
	Vsuvka NiTO SC s hadicovým trnem 1/2"	NT-61660A3
	Vsuvka NiTO SC s hadicovým trnem 3/4"	NT-61670A3