

## Nízkotlaké vodní pistole

Profesionální vodní pistole pro oplach a mytí zařízení. Pracovní tlak od 6 do 30 bar, teploty do +95 °C. V závislosti na typu pistole mají nastavitelnou trysku, plynulou regulaci průtoku a pojistku spouště. Vyrobeny z mosazi, nerezové oceli nebo vysoce odolného plastu, s ergonomickou rukojetí.

*Vodní pistole s připojením na nástavce viz kapitola SPECIÁLNÍ KOMPONENTY, kapitola "Zařízení pro pěnování, mytí a dávkování".*

**Upozornění: Vodní pistole nejsou určeny k použití a nesmí se používat pro páru! Použití pro horkou vodu vyžaduje dodržení zvláštních bezpečnostních opatření!**

### Vodní pistole NiTO (1)

| obrázek                                                                                                                                                                                                                                                | index      | přípojka (vstup)                                   | popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>NiTO LIGHT DUTY</b></p>                                                                                                                                       | NT-28002A8 | GW 3/4" BSP<br>(s koncovkou na hadici 5/8" a 3/4") | <p><b>Ekonomická a lehká vodní pistole NiTO LIGHT DUTY se zadní spouští.</b></p> <p>Vyrobená z mosazi, kryt z modrého polyuretanu. Žebrovaná rukojeť izoluje uživatele od vibrací a tepla. Má nastavitelnou výtokovou trysku a plynule nastavitelný průtok pomocí spouště.</p> <p>Max. pracovní tlak: 8 bar<br/>Max. pracovní teplota: +80°C<br/>Hmotnost: cca 0,26 kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  <p><b>NiTO I</b></p> <p>NT-53800A1</p>  <p>NT-59800A1 NT-53805A5 NT-53802A5</p> | NT-53800A1 | vsuvka rychlospojky NiTO 1/2" *                    | <p><b>Všestranná, lehká, robustní a osvědčená kvalitní vodní pistole NiTO I.</b></p> <p>Pouzdro z vysoce odolného černého plastu Orgalloy® (polyamid PA6/6,6 s disperzí polyolefinu), vnitřní části z mosazi a nerezové oceli, tryska z pochromované mosazi. Těsnění: EPDM / NBR.</p> <p>Je vybavena nastavitelnou vypouštěcí tryskou, plynulou regulací průtoku a pojistkou spouště. Používá se v lehkém průmyslu i v domácnostech: mytí, čištění a zalévání.</p> <p>Max. pracovní tlak: 6 bar (+40°C),<br/>4 bary (+60°C)<br/>Max. pracovní teplota: +60°C<br/>Hmotnost: cca 0,3 kg (dle verze)<br/>Průtok (3 bar): 8,5 l/min (úzký paprsek)<br/>10,5 l/min (široký paprsek)</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | NT-63820A1 | vsuvka rychlospojky NiTO 3/4" *                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | NT-59800A1 | vsuvka rychlospojky NiTO CLICK 1/2" *              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | NT-53805A5 | GW 1/2" BSP                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | NT-53802A5 | GZ 1/2" BSP                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <p><b>NiTO ERGO</b></p>                                                                                                                                            | NT-40525A3 | vsuvka rychlospojky NiTO 1/2" *                    | <p><b>Ergonomická, lehká horkovodní pistole NiTO ERGO.</b></p> <p>Pouzdro z vysoce pevného, chemicky odolného plastu (TPE-TSG2-Santopren), vnitřní části a tryska z pochromované mosazi. Těsnění: NBR. <b>Rukojeť oddělená od cesty průtoku – nezahřívá se.</b></p> <p>Vybavena nastavitelnou výstupní tryskou, plynule nastavitelným průtokem a pojistkou spouště. Spoušť chráněna proti náhodnému spuštění. Pohodlné používání i nepřetržitě po dobu několika hodin.</p> <p>Max. pracovní tlak: 10 bar<br/>Max. pracovní teplota: +80°C<br/>Hmotnost: 0,50 kg<br/>Průtok: 26 l/min (2,5 bar), 50 l/min (5 bar),<br/>58 l/min (7,5 bar)</p>                                       |

\* - rychlospojky NiTO – viz kapitola "Mosazné rychlospojky pro vodu", sekce PRŮMYSLOVÉ ARMATURY"