



Rychlospojky ISO-B

PERFECTING (3/16" ÷ 1.1/2")
Rychlospojky ISO-B s dvojitým těsněním, ideální pro plynná média

- Norma:** ISO 7241-1 B (mimo rozměr 1.1/4")
Použití: Hydraulika (hydraulický olej)
 Průmysl (voda, pára, paliva a oleje, plyny, chemikálie)
Prac. tlak: Do 345 bar (koef. bezp. 4:1)
Materiál: Mosaz, pozinkovaná ocel, nerez
Těsnění: NBR (od -40°C do +121°C) - standard
 Viton (od -29°C do +204°C) - volitelně
 EPDM (od -54°C do +149°C) - volitelně

Všechny spojky mají dodatečný druhý o-ring, díky čemuž jsou ideální pro plynové instalace. V závislosti na použití nutno zvolit materiál spojky a těsnění. Zaměnitelné s rychlospojkami ISO-B jiných výrobců. Dostupné také Rychlospojky z nerezí AISI 316 a záslepky.

| Spojka | rozměr [coul] | rozměr závitů [coul] | index | | |
|--|---------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | mosaz | pozinkovaná ocel | AISI 303 |
|  (od 3/16" do 1") | 3/16 | GW 1/8 NPTF | PC-1HF1-B | PC-1HF1 | PC-1HF1-S |
| | 1/4 | GW 1/4 BSP | PC-2HBF2-B | PC-2HBF2 | PC-2HBF2-S |
| | 1/4 | GW 1/4 NPTF | PC-2HF2-B | PC-2HF2 | PC-2HF2-S |
| | 3/8 | GW 3/8 BSP | PC-3HBF3-B | PC-3HBF3 | PC-3HBF3-S |
| | 3/8 | GW 3/8 NPTF | PC-3HF3-B | PC-3HF3 | PC-3HF3-S |
| | 1/2 | GW 1/2 BSP | PC-4HBF4-B | PC-4HBF4 | PC-4HBF4-S |
| | 1/2 | GW 1/2 NPTF | PC-4HF4-B | PC-4HF4 | PC-4HF4-S |
| | 3/4 | GW 3/4 BSP | PC-6HBF6-B | PC-6HBF6 | PC-6HBF6-S |
| | 3/4 | GW 3/4 NPTF | PC-6HF6-B | PC-6HF6 | PC-6HF6-S |
| | 1 | GW 1 BSP | PC-8HBF8-B | PC-8HBF8 | PC-8HBF8-S |
| | 1 | GW 1 NPTF | PC-8HF8-B | PC-8HF8 | PC-8HF8-S |
| | 1.1/4 | GW 1.1/4 BSP | - | PC-10HBF10 | - |
| | 1.1/4 | GW 1.1/4 NPTF | PC-10HF10-B | PC-10HF10 | PC-10HF10-S |
| | 1.1/2 | GW 1.1/2 BSP | PC-12HBF12-B | PC-12HBF12 | PC-12HBF12-S |
| | 1.1/2 | GW 1.1/2 NPTF | PC-12HF12-B | PC-12HF12 | PC-12HF12-S |

| Vsvuka | rozměr [coul] | rozměr závitů [coul] | index | | |
|---|---------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | mosaz | pozinkovaná ocel | AISI 303 |
|  (od 3/16" do 1") | 3/16 | GW 1/8 NPTF | PC-H1F1-B | PC-H1F1 | PC-H1F1-S |
| | 1/4 | GW 1/4 BSP | PC-H2BF2-B | PC-H2BF2 | PC-H2BF2-S |
| | 1/4 | GW 1/4 NPTF | PC-H2F2-B | PC-H2F2 | PC-H2F2-S |
| | 3/8 | GW 3/8 BSP | PC-H3BF3-B | PC-H3BF3 | PC-H3BF3-S |
| | 3/8 | GW 3/8 NPTF | PC-H3F3-B | PC-H3F3 | PC-H3F3-S |
| | 1/2 | GW 1/2 BSP | PC-H4BF4-B | PC-H4BF4 | PC-H4BF4-S |
| | 1/2 | GW 1/2 NPTF | PC-H4F4-B | PC-H4F4 | PC-H4F4-S |
| | 3/4 | GW 3/4 BSP | PC-H6BF6-B | PC-H6BF6 | PC-H6BF6-S |
| | 3/4 | GW 3/4 NPTF | PC-H6F6-B | PC-H6F6 | PC-H6F6-S |
| | 1 | GW 1 BSP | PC-H8BF8-B | PC-H8BF8 | PC-H8BF8-S |
| | 1 | GW 1 NPTF | PC-H8F8-B | PC-H8F8 | PC-H8F8-S |
| | 1.1/4 | GW 1.1/4 BSP | - | PC-H10BF10 | - |
| | 1.1/4 | GW 1.1/4 NPTF | PC-H10F10-B | PC-H10F10 | PC-H10F10-S |
| | 1.1/2 | GW 1.1/2 BSP | PC-H12BF12-B | PC-H12BF12 | PC-H12BF12-S |
| | 1.1/2 | GW 1.1/2 NPTF | PC-H12F12-B | PC-H12F12 | PC-H12F12-S |

Pracovní parametry

| rozměr [coul] | pracovní tlak [bar] | | | průtok při Δp = 3 bar [l/min] |
|---------------|---------------------|------------------|----------|-------------------------------|
| | mosaz | pozinkovaná ocel | AISI 303 | |
| 3/16 | 200 | 275 | 240 | 16 |
| 1/4 | 200 | 345 | 240 | 23 |
| 3/8 | 200 | 275 | 240 | 55 |
| 1/2 | 175 | 275 | 240 | 83 |
| 3/4 | 138 | 275 | 200 | 151 |
| 1 | 100 | 275 | 138 | 260 |
| 1.1/4 | 70 | 170 | 138 | 476 |
| 1.1/2 | 70 | 170 | 100 | 642 |