



Bezodkapové rychlospojky ISO-F

PH (1/4" ÷ 2")
Bezodkapové rychlospojky z nerezí

- Norma:** ISO 16028 (do rozměru 1")
Použití: Hydraulika (hydraulický olej)
 Průmysl (voda, pára, paliva a oleje, plyny, chemikálie)
Prac. tlak: Do 315 bar (koef. bezp. 4:1)
Materiál: Nerez AISI 316 Ti
Těsnění: Viton (od -20°C do +200°C)

Bezodkapové rychlospojky typu „flat-face” určeny hlavně pro průmyslové a hydraulické aplikace. Spojky mají pojistný čep proti náhodnému rozpojení. Mohou být obsluhovány jednou rukou. Zaměnitelné s rychlospojkami ISO-F jiných výrobců.

Spojka a vsuvka	rozměr [coul]	rozměr závitu [coul]	index	
			spočky	vsuvky
	1/4	GW 1/4 BSP	PH-IF06-F-04G-SS	PH-IF06-M-04G-SS
	3/8	GW 3/8 BSP	PH-IF10-F-06G-SS	PH-IF10-M-06G-SS
	1/2	GW 1/2 BSP	PH-IF12-F-08G-SS	PH-IF12-M-08G-SS
	5/8	GW 3/4 BSP	PH-IF16-F-12G-SS	PH-IF16-M-12G-SS
	3/4	GW 1 BSP	PH-IF19-F-16G-SS	PH-IF19-M-16G-SS
	1	GW 1.1/4 BSP	PH-IF25-F-20G-SS	PH-IF25-M-20G-SS
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	PH-IF40-F-24G-SS	PH-IF40-M-24G-SS
	2	GW 2 BSP	PH-IF50-F-32G-SS	PH-IF50-M-32G-SS

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
	1/4	PVC	HQ-IF06-F-RED	HQ-IF06-M-RED
	3/8		HQ-IF10-F-RED	HQ-IF10-M-RED
	1/2		HQ-IF12-F-RED	HQ-IF12-M-RED
	5/8		HQ-IF16-F-RED	HQ-IF16-M-RED
	3/4		HQ-IF19-F-RED	HQ-IF19-M-RED
	1		HQ-IF25-F-RED	HQ-IF25-M-RED

Pracovní parametry

rozměr [coul]	pracovní tlak [bar]	průtok při Δp = 3 bar [l/min]
1/4	315	29
3/8	250	45
1/2	250	103
5/8	250	158
3/4	250	194
1	200	270
1.1/2	90	758
2	60	1256

