





Sací filtry

Sací filtry válcové a kuželové jsou určeny pro připojení k hadici aby zamezily nasávání nečistot. Používány pro hadice na čerpání vody, splašků, vyprazdňování zásobníků a septiků. Vyrobeny z pozinkovaného plechu, nerez 304 nebo 316, s kulatými nebo čtvercovými otvory.

obrázek	index	rozměr závitů [coul]	vnější průměr [mm]	výška [mm]	popis
	PM-RH20A	1.1/2	121	87	Válcový filtr s kulatými otvory, se závitom BSPT. Materiál: pozinkovaná ocel (také ve verzi z nerezí AISI 304 a 316).
	PM-RH25A	2	150	98	
	PM-RH30A	2.1/2	150	98	
	PM-RH35A	3	165	130	
	PM-RH40A	4	165	130	
	PM-RH60A	6	225	230	
	PM-RH80A	8	280	290	

obrázek	index	rozměr závitů [coul]	vnější průměr [mm]	výška [mm]	popis
	PM-RH20B	1.1/2	121	87	Válcový filtr s kulatými otvory, se závitom NPT. Materiál: pozinkovaná ocel (také ve verzi z nerezí AISI 304 a 316).
	PM-RH25B	2	150	98	
	PM-RH30B	2.1/2	150	98	
	PM-RH35B	3	165	130	
	PM-RH40B	4	165	130	
	PM-RH60B	6	225	230	
	PM-RH80B	8	280	290	

obrázek	index	vnitřní prům. hadice [mm]	vnější průměr [mm]	výška [mm]	popis
	PM-RD20T	40	121	165	Válcový filtr s kulatými otvory, s hadicovou koncovkou. Materiál: pozinkovaná ocel (také ve verzi z nerezí AISI 304 a 316).
	PM-RD25T	50	150	165	
	PM-RD35T	75	165	221	
	PM-RD40T	100	165	221	

obrázek	index	rozměr závitů [coul]	vnější průměr [mm]	výška [mm]	popis
	PM-RS20A	1.1/2	56	165	Vysoký válcový filtr s kulatými otvory, se závitom BSPT. Materiál: pozinkovaná ocel (také ve verzi z nerezí AISI 304 a 316).
	PM-RS25A	2	66	165	
	PM-RS30A	2.1/2	80	245	
	PM-RS35A	3	97	245	
	PM-RS40A	4	124	245	
	PM-RS60A	6	180	315	
	PM-RS80A	8	233	370	