

Univerzální gumové hadice



CODAN 3320

Uni Univerzální hadice na vzduch, vodu a lehké chemikálie

Duše:	černá pryž EPDM
Výztuž:	textilní oplet (PVA – polyvinyl alkohol)
Obal:	černá pryž EPDM
Pracovní teplota:	od -40°C do +95°C

Univerzální, elastická, pryžová tlaková hadice pro studenou a horkou vodu, vzduch a lehké chemikálie (s výjimkou kyselin). Odolná octanům a ketonům. Není vhodná pro oleje, paliva, aromatické uhlovodíky. Může být používána pro disperzní vodou ředitelné epoxidové a polyuretanové barvy. Není vhodná pro celulózy, chlorkaučukové a další barvy obsahující aromatická rozpouštědla (např. toluen, xylen) nebo benzíny. Při volbě pro chemické aplikace prosím kontaktujte Tubes International. Hadice robustní konstrukce s malým prodloužením vlivem tlaku. Vhodná pro použití na navíjecích bubnech. Duše **elektricky vodivá** ($R < 10^6 \Omega$, EN ISO 8031). Obal odolný ozónu a atmosférickým vlivům.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
CO-3320-06	6	13	3,5	20	60	40	0,15	50
CO-3320-08	8	15	3,5	20	60	50	0,18	50
CO-3320-10	10	17	3,5	20	60	60	0,21	50
CO-3320-13	13	21	4	20	60	80	0,3	50
CO-3320-16	16	24	4	20	60	100	0,35	50
CO-3320-19	19	28	4,5	20	60	115	0,47	50
CO-3320-25	25	35	5	20	60	150	0,67	50



MPX 20 W

Univerzální hadice na vzduch, vodu a lehké chemikálie

Duše:	černá pryž EPDM
Výztuž:	polyesterový oplet (DN6 ÷ DN25) 2 oplety (DN32÷DN38)
Obal:	černá pryž EPDM
Pracovní teplota:	od -40°C do +95°C

Robustní a elastická, tlaková pryžová hadice pro vodu, barvy, lehké chemikálie, vzduch. Může být používána pro disperzní vodou ředitelné epoxidové a polyuretanové barvy. Není vhodná pro celulózy, chlorkaučukové a další barvy obsahující aromatická rozpouštědla (např. toluen, xylen) nebo benzíny. Není vhodná pro oleje, paliva, aromatické uhlovodíky. Při volbě pro chemické aplikace prosím kontaktujte Tubes International. Duše i obal **vodivé** ($R < 10^5 \Omega/m$), obal odolný ozónu, stárnutí a atmosférickým vlivům.

Poznámka: Značení (branding) na hadici: www.tubes-international.com PR-MPX20 MULTIPURPOSE HOSE WP 20 BAR BP 80 BAR - příklad.

index	vnitřní průměr [mm]	síla stěny [mm]	šřednica zewnětrzna [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
PR-MPX20-06W	6	3,5	13	20	80	40	0,150	50
PR-MPX20-08W	8	3,5	15	20	80	45	0,180	50
PR-MPX20-10W	10	3,5	17	20	80	55	0,210	50
PR-MPX20-13W	13	4	21	20	80	70	0,250	50
PR-MPX20-16W	16	4	24	20	80	80	0,310	50
PR-MPX20-19W	19	4,5	28	20	80	95	0,470	50
PR-MPX20-25W	25	5	35	20	80	155	0,660	50
PR-MPX20-32W	32	6	44	20	80	195	0,950	50
PR-MPX20-38W	38	7,5	53	20	80	230	1,200	50

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané