

Tryska – sprcha AKBO

obrázek	index	barva	přípojka (vstup)	popis
	AK-KS003-BL	modrá	GW 1/2" BSP	Lehká, ergonomická sprchová tryska pro stříkání, mytí a oplachování pracovních stolů v potravinářském průmyslu, ve velkých kuchyních a stravovacích zařízeních, na zařízení na zeleninu, ovoce a ryby. Vyrobená z polyamidu (PA66) vyhovujícího požadavkům FDA, s vnitřním ventilem z nerezové oceli. Těsnění z EPDM (FDA). Pracovní tlak: do 8 bar Pracovní teplota: do +80°C Hmotnost: 0,26 kg K dispozici koncovky s vnějším závitem 1/2" a přípojkou na hadice DN13, 16 a 19 (na zvláštní objednávku).
	AK-KS003-W	bílá		

Vodní pistole RB

obrázek	index	přípojka (vstup)	materiál	popis
 PR-RB35 PR-RB35-SS	PR-RB35	otočná spojka GW 1/2" BSP	polypropylen se skelnými vlákny, píst ventilu: mosaz, těsnění: viton	Lehká plastová vodní pistole pro potravinářský průmysl. Vyrobená z nárazuvzdorného plastu vyztuženého skelnými vlákny, modré barvy. Opatřena třemi měkkými pryžovými ochrannými kroužky. Je vybavena blokací spouště a plynule nastavitelným průtokem – od koncentrovaného paprsku až po 60° široký. Kryt spouště chrání před nekontrolovaným otevřením vodního proudu a před poškozením. Max. pracovní tlak: 12 bar Max. pracovní teplota: PR-RB35: +50°C PR-RB35-SS: +80°C Hmotnost: 0,446 kg Průtok: 30 l/min (5 bar), max. 50 l/min
	PR-RB35-SS		polyamid se skelnými vlákny, píst ventilu: nerezová ocel AISI 303, těsnění: EPDM	
	PR-RB65	otočná spojka GW 1/2" BSP	tělo ventilu a vnitřní části: mosaz a nerezová ocel, potažené plastem, píst ventilu: mosaz, těsnění: viton	Horkovodní pistole pro potravinářský průmysl. Vyrobená z mosazi a nerezové oceli, potažena modrým plastem odolným proti otiskům a opatřena třemi ochrannými kroužky z měkké pryže. Má nastavitelnou vypouštěcí trysku, plynule nastavitelný průtok od koncentrovaného paprsku až po 60° širokou a blokaci spouště. Kryt spouště chrání před nekontrolovaným otevřením vodního paprsku a před poškozením. Max. pracovní tlak: 24 bar Max. prac. teplota: +60°C (dočasně: +90°C) Hmotnost: 1,045 kg Průtok: 30 l/min (5 bar), max.: 60 l/min (20 bar)