

Bubnové navijáky REELCRAFT



Série CU / CT

Materiál: Práškově lakovaná uhlíková ocel

Prac. teplota: Do +65°C

Jednoduchý buben s ručním pohonem pro méně náročné aplikace na hadice pro vodu a vzduch. Vybaven brzdou bránící odvíjení cívky ve chvíli kdy není používán. Výhody: jednoduchá, ekonomická konstrukce.

index	verze	délka hadice [m]	vnitř. průměr hadice [coul]	pracovní tlak [bar]	hmotnost [kg]	přípojky vstup / výstup [GW NPT]	
naviják pro nízkotlaké hadice							
RC-CU6050LN	bez hadice	15	3/8	21	5,00	3/8"	3/8"
RC-CU6100LN	bez hadice	30	3/8	21	7,00	3/8"	3/8"
RC-CU8050LN	bez hadice	15	1/2	21	6,00	1/2"	1/2"
RC-CU8100LN	bez hadice	30	1/2	21	9,00	1/2"	1/2"
naviják pro vysokotlaké hadice							
RC-CT605OHN	bez hadice	15	3/8	345	6,00	1/2"	3/8"
RC-CT610OHN	bez hadice	30	3/8	345	7,50	1/2"	3/8"



Série 30000 - ruční pohon

Materiál: Práškově lakovaná uhlíková ocel

Prac. teplota: Od -30°C do +120°C

Bubny s ručním pohonem pro dlouhé hadice. Nepřítomnost svarů a odolná konstrukce sešroubovaná samopojistnými šrouby zaručují vysokou odolnost vibracím a dlouhou životnost. Určeny pro průmyslové a zemědělské aplikace. Dostupná verze BA s převodovkou. Možno upevnit na vozík. Buben je dodáván bez hadice, kterou je nutné objednat samostatně.

Výhody: Buben robustní konstrukce pro dlouhé hadice.

index	pro hadice délky [m]	vnitř. průměr hadice [coul]	pracovní tlak [bar]	hmotnost [kg]	přípojky vstup / výstup
RC-CA32106M118	30	1/2	207	18,00	GW 1/2" NPT
RC-CA32112M118	60	1/2	207	21,00	GW 1/2" NPT
RC-CA32118M118	100	1/2	207	25,00	GW 1/2" NPT
RC-CA32122M118	122	1/2	207	27,00	GW 1/2" NPT
RC-CA32128M118	153	1/2	207	30,00	GW 1/2" NPT
RC-CA33106M118	15	3/4	207	19,00	GW 3/4" BSPT
RC-CA33112M118	30	3/4	207	21,00	GW 3/4" BSPT
RC-CA33118M118	54	3/4	207	23,00	GW 3/4" BSPT
RC-CA33122M118	69	3/4	207	25,00	GW 3/4" BSPT
RC-CA33128M118	84	3/4	207	30,00	GW 3/4" BSPT
RC-CH37112M118	15	1	210	20,00	GW 1" BSPT
RC-CH37122M118	38	1	210	26,00	GW 1" BSPT
RC-CH37128M118	46	1	210	27,00	GW 1" BSPT