


**Rychlospojky RECTUS – série 02KA DN1,5 (2)**


spojka	index	verze	provedení	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
	RE-02KAAM03MPX	s vnějším závitem, s ventilem	mosaz	GZ M3	6	19	6,5	3	-
	RE-02KAAM03MPN		niklovaná mosaz	GZ M3	6	19	6,5	3	-
	RE-02KAIM03MPX	s vnitřním závitem, s ventilem	mosaz	GW M3	6	19	6,5	3	-
	RE-02KAIM03MPN		niklovaná mosaz	GW M3	6	19	6,5	3	-
	RE-02KATF02MPX	s koncovkou na hadici, s ventilem	mosaz	2 mm	6	21	6,5	5,5	-
	RE-02KATF02MPN		niklovaná mosaz	2 mm	6	21	6,5	5,5	-
	RE-02KATF03MPX		mosaz	3 mm	6	22	6,5	6,5	-
	RE-02KATF03MPN		niklovaná mosaz	3 mm	6	22	6,5	6,5	-
	RE-02KATS02MPX	s koncovkou na hadici, přepážková, s ventilem	mosaz	2 mm	7	29	6,5	5,5	8
	RE-02KATS02MPN		niklovaná mosaz	2 mm	7	29	6,5	5,5	8
	RE-02KATS03MPX		mosaz	3 mm	7	30	6,5	6,5	8
	RE-02KATS03MPN		niklovaná mosaz	3 mm	7	30	6,5	6,5	8



Pro práci s nejnižšími pracovními tlaky a bezpečnými látkami je nejjednodušším řešením přitlačit měkkou hadici (např. PVC nebo silikon) na hadicový „trn“ spojky a vsuvky bez použití jakékoli spony. Výše je příklad s poloprůhlednou silikonovou hadicí VERSITEC DN3.



Pro práci při vyšší tlaku je možné použít hadice např. z polyuretanu. Výše je příklad s PUR hadicí upevněnou objímkou. Objímka byla vyrobena z hydraulické trubky 8x1 mm a následně zalisována na armovacím lisu.