


Rychlospojky RECTUS – série 02KA DN1,5 (1)

Série 02KA DN1,5
Miniaturní univerzální rychlospojky

Norma: standard výrobce
Prac. tlak: 35 bar
Průtok: 40 l/min, $P_e=6$ bar, $\Delta p=0,5$ bar (vzduch)
 voda: $K_v=0,048$ (0,8 l/min při $\Delta p=1$ bar)
Materiál: mosaz / niklovaná mosaz
 nerez AISI 301 (pružina, prstenec)
 nerez AISI 420 (pojistné kuličky)
Prac. teplota: od -20°C do $+100^\circ\text{C}$ (NBR)
 (v závislosti na médiu)

Nejmenší **jednostranně uzavíratelná** průmyslová rychlospojka pro transport plynu a vzduchu. Používá se především v lékařské, měřicí a regulační technice, laboratořích, textilních strojích, pneumatickém nářadí, přístrojích na měření krevního tlaku a také ve specifických aplikacích s kapalinami vzhledem k velikosti. Lze ovládat jednou rukou. Vysoká průtoková kapacita s nízkou tlakovou ztrátou.



vsuvka	index	verze	materiál	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
	RE-02SFAM03MXX	s vnějším závitěm	mosaz	GZ M3	6	11	-	3	-
	RE-02SFAM03MXN		niklovaná mosaz	GZ M3	6	11	-	3	-
	RE-02SFIM03MXX	s vnitřním závitěm	mosaz	GW M3	6	10	-	3	-
	RE-02SFIM03MXN		niklovaná mosaz	GW M3	6	10	-	3	-
	RE-02SFTF02MXX	s koncovkou na hadici	mosaz	2 mm	-	12	4	5,5	-
	RE-02SFTF02MXN		niklovaná mosaz	2 mm	-	12	4	5,5	-
	RE-02SFTF03MXX		mosaz	3 mm	-	13	5	6,5	-
	RE-02SFTF03MXN		niklovaná mosaz	3 mm	-	13	5	6,5	-
	RE-02SFTS02MXX	s koncovkou na hadici, přepážková	mosaz	2 mm	7	22	-	5,5	8
	RE-02SFTS02MXN		niklovaná mosaz	2 mm	7	22	-	5,5	8



Pro práci s nejnižšími pracovními tlaky a bezpečnými látkami je nejjednodušším řešením přitlačit měkkou hadici (např. PVC nebo silikon) na hadicový „trn“ spojky a vsuvky bez použití jakékoli spony. Výše je příklad s hadicí z PVC CRISTALLO DN3.