


Rychlospojky TEMA

Série 1100 DN5,5
Malá rychlospojka pro vzduch vysoké kvality

Norma: standard výrobce
Prac. tlak: 30 bar
Průtok: 580 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)
Prac. teplota: od -20°C do +100°C (NBR – standard)
 od -25°C do +200°C (viton – volitelně)
 od -50°C do +150°C (EPDM – volitelně)
 (v závislosti na médiu)

Materiál: Spojka je vyrobena z pochromované mosazi, pružina a kulička z nerezové oceli. Standardní těsnění: NBR. Vsuvka z kalené pozinkované oceli.

Popis: Univerzální malá rychlospojka **jednostranně uzavíratelná** ve standardu TEMA 1100, oblíbeném na skandinávském trhu. Určena především pro stlačený vzduch a plyny, pro menší nářadí a pneumatické systémy. Snadno použitelná, odolná, vyznačující se dobrým průtokem s malými vnějšími rozměry. Ovládá se dvěma rukama. Spojky série 1100 by neměly být kombinovány se spojkami série **1100N**.

obrázek	popis	index	(starý index)	přípojka A	těsnění	D* [mm]	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]
	spojka s ventilem s vnitřním závitem	RE-1100KAIW10MPC	TA-P-1100	GW 1/8" BSP	NBR	18	37	8	15
	spojka s ventilem s vnějším závitem	RE-1100KAAW13MPC	TA-P-1100A	GZ 1/4" BSP	NBR	18	38	8	15
	vsuvka bez ventilu s vnějším závitem	RE-1100SFAW10SXZ	TA-P-11110	GZ 1/8" BSP	-	9,2	27	7,5	12
	vsuvka bez ventilu s vnitřním závitem	RE-1100SFIW10SXZ	TA-P-11410	GW 1/8" BSP	-	9,2	27	7	12
	vsuvka bez ventilu s koncovkou na hadici	RE-1100SFTF05SXZ	TA-P-11005	5 mm	-	9,2	33	16	-
		RE-1100SFTF06SXZ	TA-P-11006	6 mm	-	9,2	33	16	-
	záslepka spojky (PVC)	RE-1100-2315-QC	TA-P-2315	-	-	-	-	-	-
	záslepka vsuvky (PVC)	RE-1100-125-QC	TA-P-125	-	-	-	-	-	-

* - rozměr D – orientační