


Rychlospojky TEMA

Série 1100N DN4,8
Malá rychlospojka pro kapaliny vysoké kvality

Norma:	standard výrobce
Prac. tlak:	20 bar (pro páru 10 bar)
Průtok:	9,5 l/min (voda, $\Delta p=1$ bar, $K_v=0,57$) 430 l/min, $P_e=6$ bar, $\Delta p=0,5$ bar (vzduch)
Prac. teplota:	od -20°C do $+100^\circ\text{C}$ (NBR – standard) od -25°C do $+200^\circ\text{C}$ (viton – volitelně) od -50°C do $+150^\circ\text{C}$ (EPDM – volitelně) (v závislosti na médiu)

Materiál: Spojka je vyrobena z chromované mosazi, pružina a kuličky z nerezové oceli. Standardní těsnění: NBR. Vsvuka z chromniklové mosazi.

Popis: Univerzální malá rychlospojka **oboustranně uzavíratelná** ve standardu TEMA 1100N, oblíbeném na skandinávském trhu. Primárně určena pro kapaliny, aby se zabránilo únikům při odpojování (voda, pára, oleje a paliva). Snadno použitelná, odolná, vysoký průtok s malými vnějšími rozměry. Ovládá se dvěma rukama. Spojky série 1100N by neměly být kombinovány se spojkami série **1100**.

obrázek	popis	index	(starý index)	přípojka A	těsnění	D* [mm]	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]
	spojka s ventilem s vnitřním závitem	RE-1100KBIW10MPC	TA-P-1100N	GW 1/8" BSP	NBR	18	37	8	15
	spojka s ventilem s vnějším závitem	RE-1100KBAW13MPC	TA-P-1100NA	GZ 1/4" BSP	NBR	18	38	8	15
	vsvuka s ventilem s vnitřním závitem	RE-1100SBIW10MPC	TA-P-11410MN	GW 1/8" BSP	NBR	9,2	36	8	15
	záslepka spojky (PVC)	RE-1100-2315-QC	TA-P-2315	-	-	-	-	-	-
	záslepka vsvuky (PVC)	RE-1100-125-QC	TA-P-125	-	-	-	-	-	-

* - rozměr D – orientační

Vsvuka rychlospojky TEMA série 1100N namontovaná na hadici TRICOCLAIR® AL PVC (TR-TRICOCLAIR-06) pomocí koncovky s vnějším závitovým BSPT 1/8" vyrobené z nerezové oceli AISI 316 (NM-VT123-02). Koncovka je uchycena nerezovou sponou EAR CLIP.

