


Rychlospojky TEMA

Série 1300 DN7,4
Rychlospojka pro vzduch vysoké kvality

Norma: standard výrobce
Prac. tlak: 35 bar
Průtok: 1150 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)
Prac. teplota: od -20°C do +100°C (NBR – standard)
 od -25°C do +200°C (viton – volitelně)
 od -50°C do +150°C (EPDM – volitelně)
 (v závislosti na médiu)

Materiál: Tělo spojky z kalené oceli QPQ (QPQ karbonitridace zvyšující odolnost proti opotřebení a korozi, černá barva), přípojka a objímka z poniklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezové oceli. Vsvuka z kalené pozinkované oceli. Standardní těsnění: NBR. Verze z nerezové oceli – spojka a vsvuka AISI 316, standardně těsnění viton.

Popis: Univerzální **jednostranně uzavíratelná** rychlospojka standardu TEMA 1300 populární na skandinávském trhu. Určena především pro stlačený vzduch a plyny, pro menší a středně velké nástroje a pneumatické systémy. Odolná a snadno použitelná, vysoký průtok s malými vnějšími rozměry díky ventilu ULTRA-FLO. Ovládá se **jednou rukou**. Spojky řady 1300 by neměly být kombinovány se spojkami série 1300N.

obrázek	popis	index	(starý index)	přípojka A	těsnění	D* [mm]	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]
	spojka s ventilem s vnitřním závitem, mosaz / ocel	RE-1300KAIW13MPN	TA-P-1300E	GW 1/4" BSP	NBR	22	55	9	19
		RE-1300KAIW17MPN	TA-P-1300EB	GW 3/8" BSP	NBR	22	55	10	20
	spojka s ventilem s vnitřním závitem, nerez AISI 316	RE-1300KAIW13EVX	TA-P-1300RV	GW 1/4" BSP	viton	22	49	8,75	18
	spojka s ventilem s vnitřním závitem, mosaz / stal	RE-1300KAAK13MPN	TA-P-1300EC	GZ 1/4" BSPT	NBR	22	58	12	19
		RE-1300KAAK17MPN	TA-P-1300EA	GZ 3/8" BSPT	NBR	22	56	12	19
		RE-1300KAAK21MPN	TA-P-1300ED	GZ 1/2" BSPT	NBR	22/26	59	14	23
	spojka s ventilem s koncovkou na hadici, mosaz / ocel	RE-1300KATF06MPN	TA-P-1300EK06	6 mm	NBR	22	78	23	19
		RE-1300KATF08MPN	TA-P-1300EK08	8 mm	NBR	22	78	23	19
		RE-1300KATF10MPN	TA-P-1300EK10	10 mm	NBR	22	78	23	19
		RE-1300KATF13MPN	TA-P-1300EK12	13 mm	NBR	22	77	24	19
	vsvuka bez ventilu s vnějším závitem, pozinkovaná ocel	RE-1300SFAK10SXZ	TA-P-13110	GZ 1/8" BSPT	-	11,3	35	9	13
		RE-1300SFAK13SXZ	TA-P-13210A	GZ 1/4" BSPT			38	12	17
		RE-1300SFAW13SXZ	TA-P-13210	GZ 1/4" BSP			35	12	17
		RE-1300SFAK17SXZ	TA-P-13220	GZ 3/8" BSPT			38	12	17
		RE-1300SFAK21SXZ	TA-P-13230	GZ 1/2" BSPT			40	14	22
	vsvuka bez ventilu s vnitřním závitem, pozinkovaná ocel	RE-1300SFIW10SXZ	TA-P-13405	GW 1/8" BSP	-	11,3	32	8,5	13
		RE-1300SFIW13SXZ	TA-P-13410	GW 1/4" BSP			36	10	17
		RE-1300SFIW17SXZ	TA-P-13420	GW 3/8" BSP			36	10	22
		RE-1300SFIW21SXZ	TA-P-13430	GW 1/2" BSP			39	12	27
	RE-1300SFIW13EXX	TA-P-13410R	GW 1/4" BSP	-	11,3	36	10	16	
	vsvuka bez ventilu s koncovkou na hadici, pozinkovaná ocel	RE-1300SFTF06SXZ	TA-P-13006	6 mm	-	11,3	44	23	-
		RE-1300SFTF08SXZ	TA-P-13008	8 mm			44	23	-
		RE-1300SFTF10SXZ	TA-P-13010	10 mm			44	24	-
		RE-1300SFTF12SXZ	TA-P-13012	13 mm			47	23	-
	záslepka spojky (PVC)	RE-1300-1315-QC	TA-P-1315	-	-	-	-	-	-
	záslepka vsvuky (PVC)	RE-1300-1325-QC	TA-P-1325	-	-	-	-	-	-

* - rozměr D – orientační