


Rychlospojky RECTUS – EUROSTANDARD DN7,2 – rozpojované bez tlaku

Série 1600KE DN7,8
Bezpečně rozpojovaná rychlospojka pro vzduch s robustní konstrukcí

Norma: Eurostandard DN7,2
Prac. tlak: 2 ÷ 12 bar
Průtok: 2020 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar, vzduch
Prac. teplota: od -20°C do +100°C (NBR)

- Materiál:** Tělo spojky z poniklované mosazi, pojistná objímka z tvrzené oceli, ventil z mosazi, pružina, aretační kuličky z nerezí, těsnění NBR. **Měly by být použity vsuvky z kalené oceli typ 25.**
- Spojení:** Připojení se provádí zatlačením vsuvky do spojky. Během této operace se uzamykací pouzdro posune dopředu a vsuvka je utěsněna a uzamčena.
- Popis:** Bezpečné odpojování vzduchové rychlospojky, v souladu s ISO 4414 a EN 983. Chrání obsluhu před možným zpětným rázem hadice, snižuje hluk při odpojování.
- Odvzdušnění:** Když se uzamykací objímka posune dozadu, první uzamykací stupeň se odblokuje, čímž se ventil uzavře. Zároveň je vsuvka díky pružině a tlaku vzduchu posunuta dozadu a zablokována ve druhém uzamykacím stupni. V tomto okamžiku stlačený vzduch ze strany vsuvky volně proudí ven.
- Rozpojování:** Při poklesu tlaku v rychlospojce je možné posunout zajišťovací objímku dopředu (směrem ke vsuvce), čímž se uvolní druhý zajišťovací stupeň. Poté můžete spojku bezpečně odpojit, protože ze strany vsuvky není žádný tlak.
- Použití:** Rychlospojka pro bezpečné odpojení pro stlačený vzduch s vysokým průtokem pro průmyslové aplikace na montážních linkách a dílnách.

spojka	index	verze	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	D [mm]
	RE-1600KEAK13SPN	s vnějším závitem, s ventilem, beztlaké rozpojení	GZ 1/4" BSPT	19	64,5	12	26
	RE-1600KEAK17SPN		GZ 3/8" BSPT	19	64,5	12	26
	RE-1600KEAK21SPN		GZ 1/2" BSPT	22	59	17	26
	RE-1600KEIW13SPN	s vnitřním závitem, s ventilem, beztlaké rozpojení	GW 1/4" BSP	19	59	10	26
	RE-1600KEIW17SPN		GW 3/8" BSP	19	59	9	26
	RE-1600KEIW21SPN		GW 1/2" BSP	22	61,5	12	26
	RE-1600KETF06SPN	s koncovkou na hadici, s ventilem, beztlaké rozpojení	6 mm	19	79,5	25	26
	RE-1600KETF09SPN		9 mm	19	79,5	25	26
	RE-1600KETF10SPN		10 mm	19	79,5	25	26
	RE-1600KETF13SPN		13 mm	19	79,5	25	26

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte pro přímé připojení k pneumatickému nářadí, protože vibrace a oscilace zkracují životnost spojky. Bezpečný provoz spojky je zaručen pouze ve spojení se vsuvkou vyrobenou z tvrzené oceli (viz typ 25).