


Rychlospojky RECTUS – EUROSTANDARD DN7,2 – série 1600KA / 1625KA



Série 1600KA / 1625KA DN7,8

Rychlospojky pro vzduch třídy premium se zvětšeným průtokem

Norma: Eurostandard DN7,2
Prac. tlak: 35 bar
Průtok: 2020 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)
 43,3 l/min (voda, Δp=1 bar, Kv=2,6)

Prac. teplota: Od -20°C do +100°C (NBR – standard), od -15°C do +200°C (viton – volitelně), od -40°C do +120°C (EPDM – volitelně), v závislosti na médiu. Pro spojky 1625KA (objímka z plastu) od -20°C do +40°C.

Materiál: Těleso spojky z kalené oceli QPQ (karbonitridace QPQ zvyšující odolnost proti opotřebení a korozi, černá barva), přípojka a objímka z poniklované mosazi, pružina, kuličky a kroužek z nerezové oceli, těsnění NBR. Spojky typu 1625KA mají nárazuvzdorné plastové pojistné pouzdro ergonomického tvaru. **Měly by být použity vsuvky z kalené oceli typ 25.**

Popis: Další vylepšení spojky typu RECTUS 25 se zvýšenou účinností proudění a sníženou ovládací silou. Ovládání jednou rukou, odolné a spolehlivé.

Použití: Určeno především pro stlačený vzduch, zejména tam, kde je vyžadován vysoký výkon při malé velikosti rychlospojky.

spojka	index	verze	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	D [mm]
	RE-1600KAAK13SPN	s vnějším závitem, s ventilem	GZ 1/4" BSPT	19	65	12	23
	RE-1600KAAK17SPN		GZ 3/8" BSPT	19	65	12	23
	RE-1600KAAK21SPN		GZ 1/2" BSPT	22	59,5	17	23
	RE-1625KAAK13SPN	s vnějším závitem, s ventilem, pojistné pouzdro z plastu	GZ 1/4" BSPT	19	65	12	23 / 26
	RE-1625KAAK17SPN		GZ 3/8" BSPT	19	65	12	23 / 26
	RE-1625KAAK21SPN		GZ 1/2" BSPT	22	59,5	17	23 / 26
	RE-1600KAIW13SPN	s vnitřním závitem, s ventilem	GW 1/4" BSP	19	59	9	23
	RE-1600KAIW17SPN		GW 3/8" BSP	19	59	9	23
	RE-1600KAIW21SPN		GW 1/2" BSP	24	62	12	23
	RE-1625KAIW13SPN	s vnitřním závitem, s ventilem, pojistné pouzdro z plastu	GW 1/4" BSP	19	59	9	23 / 26
	RE-1625KAIW17SPN		GW 3/8" BSP	19	59	9	23 / 26
	RE-1625KAIW21SPN		GW 1/2" BSP	24	62	12	23 / 26
	RE-1600KATF06SPN	s koncovkou na hadici, s ventilem	6 mm	19	80	25	23
	RE-1600KATF08SPN		8 mm	19	80	25	23
	RE-1600KATF09SPN		9 mm	19	80	25	23
	RE-1600KATF10SPN		10 mm	19	80	25	23
	RE-1600KATF13SPN		13 mm	19	80	25	23
	RE-1625KATF06SPN	s koncovkou na hadici, s ventilem, pojistné pouzdro z plastu	6 mm	19	80	25	23 / 26
	RE-1625KATF08SPN		8 mm	19	80	25	23 / 26
	RE-1625KATF09SPN		9 mm	19	80	25	23 / 26
	RE-1625KATF10SPN		10 mm	19	80	25	23 / 26
	RE-1625KATF13SPN		13 mm	19	80	25	23 / 26

UPOZORNĚNÍ: Bezpečný provoz spojky lze zaručit pouze ve spolupráci se vsuvkami vyrobenými z tvrzené oceli (viz typ 25).