


Rychlospojky TEMA

Série 1800 DN10
Rychlospojka pro vzduch a kapaliny vysoké kvality

Norma: standard výrobce
Prac. tlak: 35 bar
Průtok: 2300 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)
 45 l/min (voda, Δp=1 bar, Kv=2,7)
Prac. teplota: od -20°C do +100°C (NBR – standard)
 od -15°C do +200°C (viton – volitelně)
 od -40°C do +150°C (EPDM – volitelně)
 (v závislosti na médiu)

Materiál: Spojka je vyrobena z niklované a chromované mosazi, pružina a kuličky jsou vyrobeny z nerezové oceli. Vsvuka z tvrzená pozinkovaná oceli. Standardní těsnění: NBR. Verze z nerezové oceli – spojka a vsvuka AISI 316, standardní těsnění Viton.

Popis: Univerzální jednostranně uzavíratelná rychlospojka standardu TEMA 1800 populární na skandinávském trhu. Určena především pro stlačený vzduch a plyny, pro střední a větší nástroje a pneumatické systémy. Vysoká odolnost proti korozi, vysoký průtok s malými vnějšími rozměry díky použití ventilu ULTRA-FLO. Ovládá se jednou rukou. Spojky řady 1800 by neměly být kombinovány se spojkami série 1800N.

obrázek	popis	index	(starý index)	přípojka A	těsnění	D* [mm]	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]	
	spojka s ventilem s vnitřním závitem, niklovaná mosaz	RE-1800KAIW17MPN	TA-P-1800	GW 3/8" BSP	NBR	27	65	10	23	
		RE-1800KAIW21MPN	TA-P-1800EB	GW 1/2" BSP	NBR		65	10	25	
		RE-1800KAIW26MPN	TA-P-1800C	GW 3/4" BSP	NBR		67	11	30	
	spojka s ventilem s vnitřním závitem, nerez AISI 316	RE-1800KAIW17EVX	TA-P-1800RV	GW 3/8" BSP	viton	27	54	10	22	
RE-1800KAIW21EVX		TA-P-1800BRV	GW 1/2" BSP	viton	55		10	24		
	spojka s ventilem s vnějším závitem, niklovaná mosaz	RE-1800KAAK17MPN	-	GZ 3/8" BSPT	NBR	27	69	11	23	
		RE-1800KAAK21MPN	TA-P-1800EA	GZ 1/2" BSPT	NBR		69	13	23	
	RE-1800KAAK26MPN	-	GZ 3/4" BSPT	NBR	73		15	27		
	spojka s ventilem s vnějším závitem, nerez AISI 316	RE-1800KAAW21EVX	-	GZ 1/2" BSP	viton	27	54	15	22	
			RE-1800KATF10MPN	-	10 mm	NBR	27	82	23	23
			RE-1800KATF13MPN	-	13 mm	NBR		82	24	23
			RE-1800KATF16MPN	-	16 mm	NBR		82	24	23
RE-1800KATF19MPN	-		19 mm	NBR	82	24		23		
	vsvuka bez ventilu s vnějším závitem, pozinkovaná ocel	RE-1800SFAK10SXZ	TA-P-18105	GZ 1/8" BSPT	-	15,3	36	10	17	
		RE-1800SFAK13SXZ	TA-P-18110A	GZ 1/4" BSPT			39	12	17	
		RE-1800SFAW13SXZ	TA-P-18110	GZ 1/4" BSP			35	9	17	
		RE-1800SFAK17SXZ	-	GZ 3/8" BSPT			38	12	17	
		RE-1800SFAW17SXZ	TA-P-18210	GZ 3/8" BSP			36	10	22	
		RE-1800SFAK21SXZ	TA-P-18220	GZ 1/2" BSPT			40	14	22	
		RE-1800SFAK26SXZ	TA-P-18230	GZ 3/4" BSPT			43	16	27	
	RE-1800SFAW17EXX	TA-P-18210R	GZ 3/8" BSP	-	15,3	36	10	19		
	vsvuka bez ventilu s vnitřním závitem, pozinkovaná ocel	RE-1800SFIW13SXZ	TA-P-18405	GW 1/4" BSP	-	15,3	36	10	17	
		RE-1800SFIW17SXZ	TA-P-18410	GW 3/8" BSP			36	10	22	
		RE-1800SFIW21SXZ	TA-P-18420	GW 1/2" BSP			39	12	27	
	vsvuka bez ventilu s vnitřním závitem, nerez AISI 316	RE-1800SFTF06SXZ	TA-P-18006	6 mm	-	15,3	44	23	-	
		RE-1800SFTF08SXZ	TA-P-18008	8 mm			44	23		
		RE-1800SFTF10SXZ	TA-P-18010	10 mm			44	23		
		RE-1800SFTF12SXZ	TA-P-18012	13 mm			45	24		
		RE-1800SFTF16SXZ	TA-P-18016	16 mm			47	24		
		RE-1800SFTF19SXZ	TA-P-18019	19 mm			47	24		
	záslepka spojky (PVC)	RE-1800-5026-QC	TA-P-5026	-	-	-	-	-	-	
záslepka vsvuky (PVC)	RE-1800-2526-QC	TA-P-2526	-	-	-	-	-	-		

* - rozměr D – orientační