


**Rychlospojky TEMA**

**Série 1800N DN9,5**
**Rychlospojka pro kapaliny vysoké kvality**

**Norma:** standard výrobce  
**Prac. tlak:** 50 bar (pro páru 10 bar)  
**Průtok:** 34,7 l/min (voda,  $\Delta p=1$  bar,  $K_v=2,08$ )  
 1650 l/min,  $P_e=6$  bar,  $\Delta p=0,5$  bar (vzduch)  
**Prac. teplota:** od -20°C do +100°C (NBR – standard)  
 od -15°C do +200°C (viton – volitelně)  
 od -40°C do +150°C (EPDM – volitelně)  
 (v závislosti na médiu)

**Materiál:** Spojka je vyrobena z niklované a chromované mosazi, pružina a kuličky jsou vyrobeny z nerezové oceli. Vsvuka z chromniklované mosazi. Standardní těsnění: NBR. Verze z nerezové oceli – spojka a vsvuka AISI 316, standardně těsnění viton.

**Popis:** Univerzální **oboustranně uzavíratelná** rychlospojka standardu TEMA 1800N populární na skandinávském trhu. Určena především pro kapaliny, aby nedocházelo k únikům při odpojování (voda, pára, oleje a paliva). Vysoká odolnost proti korozi, vysoký průtok s malými vnějšími rozměry. Obsluha **oběma rukama**. **Spojky série 1800N by neměly být kombinovány se spojkami série 1800.**

obrázek	popis	index	(starý index)	připojka A	těsnění	D* [mm]	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]
	spojka s ventilem s vnitřním závitem, <b>niklovaná mosaz</b>	RE-1800KBIW17MPN	TA-P-1800N	GW 3/8" BSP	NBR	27	54	9	22
		RE-1800KBIW21MPN	TA-P-1800NB	GW 1/2" BSP	NBR		55	9	25
		RE-1800KBIW26MPN	TA-P-1800NC	GW 3/4" BSP	NBR		57	11	30
	spojka s ventilem s vnitřním závitem, <b>nerez AISI 316</b>	RE-1800KBIW17EVX	TA-P-1800NRV	GW 3/8" BSP	viton	27	54	10	22
		RE-1800KBIW21EVX	TA-P-1800NBRV	GW 1/2" BSP	viton		55	10	24
	spojka s ventilem s vnějším závitem, <b>niklovaná mosaz</b>	RE-1800KBAW21MPN	TA-P-1800NA	GZ 1/2" BSP	NBR	27	54	10	22
		RE-1800KBAW21EVX	TA-P-1800NARV	GZ 1/2" BSP	viton				
	vsvuka s ventilem s vnějším závitem, <b>chromovaná mosaz</b>	RE-1800SBAN21MPC	TA-P-18420MN	GZ 1/2" NPT	NBR	15,3	47	19	22
	vsvuka s ventilem s vnitřním závitem, <b>chromovaná mosaz</b>	RE-1800SBIW17MPC	TA-P-18410MN	GW 3/8" BSP	NBR	15,3	49	10	22
		RE-1800SBIW26MPC	TA-P-18430MN	GW 3/4" BSP			54	12	30
	vsvuka s ventilem s vnitřním závitem, <b>nerez AISI 316</b>	RE-1800SBIW17EVX	TA-P-18410RV	GW 3/8" BSP	viton	15,3	49	10	22
		RE-1800SBIW21EVX	TA-P-18422RV	GW 1/2" BSP			50	9	25
	záslepka spojky (PVC)	RE-1800-5026-QC	TA-P-5026	-	-	-	-	-	-
	záslepka vsvuky (PVC)	RE-1800-2526-QC	TA-P-2526	-	-	-	-	-	-

\* - rozměr D – orientační



Vsvuka a spojka rychlospojky TEMA série 1800N:

1) s plastovou hadicí ARMORVIN PRESS PU DN10. Montáž pomocí hydraulické koncovky (TI-ZBZ110-06-06) s vnějším závitem 3/8" BSP a lisovací objímky.

2) s hadicí SMOOTHBORE 3/8" PTFE. Instalace pomocí teflonové hadicové koncovky (AF-TBZ130-06-06-SS) s 3/8" BSPT kuželovým vnějším závitem a lisovací objímky.