

Rychlospojky RECTUS – EUROSTANDARD DN5 – série 21KA /21KB (3)

vsuvka	index	verze	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
	RE-21SBAW17MPX	s vnějším závitem, s ventilem oboustranně uzavíratelná	GZ 3/8" BSP	19	42	9	-
	RE-21SBIW10MPX	s vnitřním závitem, s ventilem oboustranně uzavíratelná	GW 1/8" BSP	14	40	7	-
	RE-21SBIW13MPX		GW 1/4" BSP	17	42	10	-
	RE-21SBTF06MPX	s koncovkou na hadici, s ventilem oboustranně uzavíratelná	6 mm	14	50	17	-
	RE-21SBTF08MPX		8 mm	14	50	17	-
	RE-21SBTF10MPX		10 mm	14	50	17	-

spojka	index	verze	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
	RE-21KBAW10MPX	s vnějším závitem, s ventilem, oboustranně uzavíratelná	GZ 1/8" BSP	14	36	16	7	-
	RE-21KBAW13MPX		GZ 1/4" BSP	17	38	16	9	-
	RE-21KBIW10MPX	s vnitřním závitem, s ventilem, oboustranně uzavíratelná	GW 1/8" BSP	14	36	16	9	-
	RE-21KBIW13MPX		GW 1/4" BSP	17	38	16	9	-
	RE-21KBIW17MPX		GW 3/8" BSP	19	38	16	9	-
	RE-21KBTF06MPX	s koncovkou na hadici, s ventilem, oboustranně uzavíratelná	6 mm	14	46	16	17	-
	RE-21KBTF08MPX		8 mm	14	46	16	17	-
	RE-21KBTF10MPX		10 mm	14	46	16	17	-



PVC hadice vyztužená opletem zakončená oboustranně uzavíratelnou vsuvkou (RE-21SBIW13MPX) a oboustranně uzavíratelnou spojkou (RE-21KBIW13MPX) s vnitřním závitem 1/4" BSP. Vsuvka a spojka našroubovány na mosazné koncovky (NT-2664BA4) s kuželovým závitem BSPT. Instalace pomocí hadicové spony EAR CLIP s jedním okem z nerezové oceli AISI 304 (AB-23012036).