


**Rychlospojky RECTUS – EUROSTANDARD DN5 – série 21KA /21KB (1)**

**Série 21KA / 21KB DN5**
**Rychlospojka pro vzduch a kapaliny MINI DN5**

**Norma:** Eurostandard DN5 (MINI)  
**Prac. tlak:** 35 bar  
**Průtok:** 560 l/min (21KA), 170 l/min (21KB)  
 (Pe=6 bar, Δp=0,5 bar, vzduch)  
 8 l/min (21KA, voda, Δp=1 bar, Kv =0,48)  
 3,2 l/min (21KB, voda, Δp=1 bar, Kv =0,19)

**Prac. teplota:** Od -20°C do +100°C (NBR – standard), od -40°C do +120°C (EPDM – volitelně), od -15°C do +200°C (viton – volitelně), v závislosti na médiu.

**Materiál:** Standardní spojky a vsuvky jsou z mosazi, pružiny a kuličky z nerezové oceli, těsnění NBR. Jiné dostupné materiály (např. niklovaná mosaz s těsněním NBR, nerezová ocel AISI 303 nebo AISI 316 s těsněním z vitonu) – kontakt z Tubes International.

**Popis:** Rychlospojka MINI s profilem vsuvky odpovídajícím oblíbené normě EURO DN5. Široce používaná v průmyslu, kde jsou požadovány malé rozměry s vysokou průtokovou kapacitou a nízkou tlakovou ztrátou. Ovládání jednou rukou. Nabízena jako jednostranně uzavíratelná (spojka 21KA, vsuvka 21SF) a oboustranně uzavíratelná (spojka 21KB, vsuvka 21SB). **Nekombinujte jednostranně uzavíratelnou verzi s oboustranně uzavíratelnou verzí (ventil se neotevře).**

**Použití:** Malá pneumatická zařízení, roboty, pneumatika, průmyslové šicí stroje, výroba obalů, lékařská technika, dýchací přístroje, potápěčská technika, měřicí technika, chlazení svařovací techniky, přenosné plynové ohřívače, analyzátoři, dávkovače.

vsuvka	index	verze	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
	RE-21SFAW10MXX	s vnějším závitem, bez ventilu, <b>jednostranně uzavíratelná</b>	GZ 1/8" BSP	14	25	-	7	-
	RE-21SFAW13MXX		GZ 1/4" BSP	17	28	-	9	-
	RE-21SFAW17MXX		GZ 3/8" BSP	17	28	-	9	-
	RE-21SFAD10MXX		GZ M10x1	14	26	-	8	-
	RE-21SFAD12MXX		GZ M12x1,5	17	28	-	10	-
	RE-21SFIW10MXX	s vnitřním závitem, bez ventilu, <b>jednostranně uzavíratelná</b>	GW 1/8" BSP	14	25	-	8	-
	RE-21SFIW13MXX		GW 1/4" BSP	17	25	-	9	-
	RE-21SFIW17MXX		GW 3/8" BSP	19	26	-	9	-
	RE-21SFIM10MXX		GW M10x1	14	26	-	9	-
	RE-21SFIM12MXX		GW M12x1,5	17	27	-	10	-
	RE-21SFIM14MXX		GW M14x1,5	17	27	-	10	-
	RE-21SFTF04MXX	s koncovkou na hadici, bez ventilu, <b>jednostranně uzavíratelná</b>	4 mm	-	32	9	17	-
	RE-21SFTF05MXX		5 mm	-	32	9	17	-
	RE-21SFTF06MXX		6 mm	-	32	9	17	-
	RE-21SFTF08MXX		8 mm	-	32	9	17	-
	RE-21SFTF09MXX		9 mm	-	33	10	17	-
	RE-21SFTF10MXX		10 mm	-	33	12	17	-
	RE-21SFTS05MXX	s koncovkou na hadici, <b>přepážková</b> , bez ventilu, <b>jednostranně uzavíratelná</b>	5 mm	14	50	-	17	14
	RE-21SFTS06MXX		6 mm	14	50	-	17	14
	RE-21SFTS09MXX		9 mm	14	50	-	17	14