


Rychlospojky RECTUS – EUROSTANDARD DN7,2 – série 25KA / 25KB

Série 25KA DN7,8 / 25KB DN7,4
Univerzální rychlospojky robustní konstrukce

Norma:	Eurostandard DN7,2
Prac. tlak:	35 bar
Průtok:	1800 l/min (25KA), 710 l/min (25KB) (Pe=6 bar, Δp=0,5 bar, vzduch) 33,5 l/min (25KA, voda, Δp=1 bar, Kv=2,0) 13,5 l/min (25KB, voda, Δp=1 bar, Kv=0,81)

Prac. teplota: Od -20°C do +100°C (NBR – standard), od -15°C do +200°C (viton – volitelně), od -40°C do +120°C (EPDM – volitelně), od 0°C do +316°C (Kalrez, FFKM – volitelně), v závislosti na médiu.

Materiál: Ve standardním provedení spojka 25KA – tělo z poniklované mosazi, zajišťovací pouzdro z kalené poniklované oceli, vnitřní díly z mosazi, ventil z poniklované zinkové slitiny, pružiny, kroužek a kuličky z nerezové oceli, NBR těsnění. **Vsuvka 25SF standardně** vyrobena z kalené pozinkované oceli. Ve standardním provedení spojka 25KB – tělo, zajišťovací pouzdro, vnitřní díly a ventil z mosazi, pružiny, kroužek a kuličky z nerezové oceli, těsnění NBR. **Vsuvka 25SB standardně** z mosazi s NBR těsněním. Dostupné v jiných materiálech (niklová mosaz, nerez AISI 303 nebo AISI 316) – kontakt s Tubes International.

Popis: Rychlospojka s odolnou konstrukcí a velmi vysokým průtokem díky ventilu ULTRA-FLO. Ovládání jednou rukou. Nabízena jako jednostranně uzavíratelná (spojka 25KA, vsuvka 25SF) a oboustranně uzavíratelná (spojka 25KB, vsuvka 25SB). **Jednostranná verze by neměla být kombinována s oboustranně uzavíratelnou verzí (ventil se neotevře).**

Použití: Všechny obory moderní techniky, průmysl, dílny – na stlačený vzduch, kapaliny a plyny.

vsuvka	index	verze	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	D [mm]
	RE-25SFAK10SXZ	s vnějším závitem, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	GZ 1/8" BSPT	13	33	9	-
	RE-25SFAK13SXZ		GZ 1/4" BSPT	14	36,5	12	-
	RE-25SFAK17SXZ		GZ 3/8" BSPT	17	37	12	-
	RE-25SFAK21SXZ		GZ 1/2" BSPT	22	43	17	-
	RE-25SFIW10SXZ	s vnitřním závitem, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	GW 1/8" BSP	14	30	5	-
	RE-25SFIW13SXZ		GW 1/4" BSP	17	38,5	12	-
	RE-25SFIW17SXZ		GW 3/8" BSP	19	39,5	12	-
	RE-25SFIW21SXZ		GW 1/2" BSP	24	44	14	-
	RE-25SFTF06SXZ	s koncovkou na hadici, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	6 mm	-	48	25	12
	RE-25SFTF08SXZ		8 mm	-	48	25	12
	RE-25SFTF09SXZ		9 mm	-	48	25	12
	RE-25SFTF10SXZ		10 mm	-	48	25	12
	RE-25SFTF13SXZ		13 mm	-	48	25	15

spojka	index	verze	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	D [mm]
	RE-25KAAK13MPN	s vnějším závitem, s ventilem, jednostranně uzavíratelná	GZ 1/4" BSPT	19	60	12	23
	RE-25KAAK17MPN		GZ 3/8" BSPT	19	60	12	23
	RE-25KAAK21MPN		GZ 1/2" BSPT	22	61	17	23
	RE-25KAIW13MPN	s vnitřním závitem, s ventilem, jednostranně uzavíratelná	GW 1/4" BSP	19	56	10	23
	RE-25KAIW17MPN		GW 3/8" BSP	19	55	9	23
	RE-25KAIW21MPN		GW 1/2" BSP	24	58	12	23
	RE-25KATF06MPN	s koncovkou na hadici, s ventilem, jednostranně uzavíratelná	6 mm	19	74	25	23
	RE-25KATF08MPN		8 mm	19	74	25	23
	RE-25KATF09MPN		9 mm	19	74	25	23
	RE-25KATF10MPN		10 mm	19	74	25	23
	RE-25KATF13MPN		13 mm	19	74	25	23

Verze oboustranně uzavíratelná (spojka 25KB, vsuvka 25SB) dostupná na objednávku.