


Rychlospojky RECTUS- EUROSTANDARD DN7,2 – série 26KA /26KB (1)



Série 26KA / 26KB DN7,2

Trvanlivá a oblíbená univerzální rychlospojka

Norma:	Eurostandard DN7,2 – 7,8
Prac. tlak:	35 bar
Průtok:	1070 l/min (26KA), 640 l/min (26KB) (Pe=6 bar, Δp=0,5 bar, vzduch) 16,5 l/min (26KA, voda, Δp=1 bar, Kv=0,99) 12,5 l/min (26KB, voda, Δp=1 bar, Kv=0,75)

Prac. teplota: Od -20°C do +100°C (NBR – standard), od -15°C do +200°C (viton – volitelně), od -40°C do +120°C (EPDM – volitelně), v závislosti na médiu.

Materiál: Korpus spojky, objímka a ventil z mosazi, pružina a kroužek z nerezové oceli AISI 301, pojistné čepy z nerezové oceli AISI 420, těsnění z NBR. Vsuвка z mosazi.

Popis: Odolná, oblíbená rychlospojka s univerzálním použitím. **Základní jednostranně uzavíratelná verze (spojka 26KA, vsuvka 26SF) určená především pro vzduch.** Objímka rychlospojky se zářezy s ostrým profilem, které zajišťují pevné uchopení při zapojování a rozpojování. Vsuвка série 26SF z mosazi, pro vibrační nástroje se doporučuje použít vsuvky z kalené oceli série 25SF.

Verze oboustranně uzavíratelná (spojka 26KB) k dispozici na vyžádání. Spojky 26KB spolupracují pouze s řadou vsuvek s ventilem 25 (vsuvka 25SB).

Použití: Všestranné použití v průmyslu, dílnách a řemeslech.

spojka	index	verze	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	D [mm]
	RE-26KAAW10MPX	s vnějším závitěm, s ventilem, jednostranně uzavíratelná	GZ 1/8" BSP	22	43	9	25
	RE-26KAAW13MPX		GZ 1/4" BSP	22	39	9	25
	RE-26KAAW17MPX		GZ 3/8" BSP	22	41	9	25
	RE-26KAAW21MPX		GZ 1/2" BSP	22	44	12	25
	RE-26KAIW13MPX	s vnitřním závitěm, s ventilem, jednostranně uzavíratelná	GW 1/4" BSP	22	41	9	25
	RE-26KAIW17MPX		GW 3/8" BSP	22	41	9	25
	RE-26KAIW21MPX		GW 1/2" BSP	24	44	10	25
	RE-26KATF06MPX	s koncovkou na hadici, s ventilem, jednostranně uzavíratelná	6 mm	21	58	25	25
	RE-26KATF08MPX		8 mm	21	58	25	25
	RE-26KATF09MPX		9 mm	21	58	25	25
	RE-26KATF10MPX		10 mm	21	58	25	25
	RE-26KATF13MPX		13 mm	21	58	25	25
	RE-26KAKO06MPX	s koncovkou na plastovou hadici, s ventilem, jednostranně uzavíratelná	4x6 mm	21	58	13	25
	RE-26KAKO08MPX		6x8 mm	21	45	13	25
	RE-26KAKO10MPX		8x10 mm	21	49	17	25
	RE-26KAKO12MPX		9x12 mm	21	49	17	25
	RE-26KAKK08MPX	s koncovkou na plastovou hadici + pružina, s ventilem, jednostranně uzavíratelná	6x8 mm	21	132	13	25
	RE-26KAKK10MPX		8x10 mm	21	143	17	25
	RE-26KAKK12MPX		9x12 mm	21	150	17	25