


Rychlospojky RECTUS – EUROSTANDARD DN7,2 – rozpojení bez tlaku

Série 26KE DN7,4
Bezpečně rozpojované rychlospojky pro vzduch

Norma: Eurostandard DN7,2 – 7,8
Prac. tlak: 12 bar
Průtok: 1300 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)
Prac. teplota: od -20°C do +60°C

- Materiál:** Závitová část spojky a tělo jsou vyrobeny z poniklované mosazi, pojistná objímka je vyrobena z plastu, ventil je vyroben z mosazi, pružina je vyrobena z nerezí AISI 301, kuličky a pojistné čepy jsou vyrobeny z nerezí AISI 420, těsnění je vyrobeno z NBR. **Používejte pouze se vsuvkami Rectus vyrobenými z kalené oceli (viz typ 25).**
- Popis:** Bezpečně odpojitelná rychlospojka, v souladu s ISO 4414 a EN 983. Plastová objímka navíc chrání pracovní prostor před poškozením.
- Spojování:** Připojení se provádí zatlačením vsuvky do spojky. Během této operace se zajišťovací pouzdro posune dopředu a zajišťovací pouzdro a vsuvka je utěsněna a zajištěna (je slyšet slyšitelné cvaknutí).
- Odvzdušnění:** Po posunutí zajišťovací objímky dozadu (od vsuvky) se odblokuje první zajišťovací stupeň, který uzavře ventil. Zároveň se vsuvka díky pružině a tlaku vzduchu mírně vysune a zablokuje ve druhém uzamykacím stupni. V tomto okamžiku stlačený vzduch ze strany vsuvky volně proudí ven.
- Rozpojení:** Teprve při poklesu tlaku ve vsuvce je možné posunout zajišťovací objímku dopředu (směrem ke vsuvce), čímž se uvolní druhý zajišťovací stupeň. Poté můžete spojku bezpečně odpojit, protože ze strany vsuvky není žádný tlak.

spojka	index	verze	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	D [mm]
	RE-26KEAW13MPN	s vnějším závitem, beztlaké rozpojení, s ventilem, jednostranně uzavíratelná	1/4" BSP	22	55	9	31
	RE-26KEAW17MPN		3/8" BSP	22	55	9	31
	RE-26KEAW21MPN		1/2" BSP	24	58	12	31
	RE-26KEIW13MPN	s vnitřním závitem, beztlaké rozpojení, s ventilem, jednostranně uzavíratelná	1/4" BSP	22	57	9	31
	RE-26KEIW17MPN		3/8" BSP	22	57	9	31
	RE-26KEIW21MPN		1/2" BSP	24	60	12	31
	RE-26KETF06MPN	s koncovkou na hadici, beztlaké rozpojení, s ventilem, jednostranně uzavíratelná	6 mm	22	71	25	31
	RE-26KETF08MPN		8 mm	22	71	25	31
	RE-26KETF09MPN		9 mm	22	71	25	31
	RE-26KETF10MPN		10 mm	22	71	25	31
	RE-26KETF13MPN		13 mm	22	71	25	31

Spojka rychlospojky RECTUS typ 26 KE DN7,4 odpojovaná bez tlaku (RE 26KATF06MPX) uchycená pomocí hadicové spony EAR CLIP z pozinkované oceli v hadici AIR20 DN6.



UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte pro přímé připojení k pneumatickému nářadí, protože vibrace a oscilace zkracují životnost spojky. Bezpečný provoz spojky je zaručen pouze ve spojení se vsuvkami vyrobenými z tvrdé oceli (viz typ 25).