








Rychlospojky RECTUS- EUROSTANDARD DN7,2 – série 26KA /26KB (2)


vsuvka	index	verze	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
	RE-26SFAW10MXX	s vnějším závitem, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	GZ 1/8" BSP	14	31	7	-
	RE-26SFAW13MXX		GZ 1/4" BSP	17	33	9	-
	RE-26SFAW17MXX		GZ 3/8" BSP	19	33	9	-
	RE-26SFAW21MXX		GZ 1/2" BSP	24	38	12	-
	RE-26SFIW10MXX	s vnitřním závitem, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	GW 1/8" BSP	14	30	7	-
	RE-26SFIW13MXX		GW 1/4" BSP	17	33	10	-
	RE-26SFIW17MXX		GW 3/8" BSP	19	33	10	-
	RE-26SFIW21MXX		GW 1/2" BSP	24	35	12	-
	RE-26SFTF04MXX	s koncovkou na hadici, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	4 mm	-	48	25	-
	RE-26SFTF06MXX		6 mm	-	48	25	-
	RE-26SFTF08MXX		8 mm	-	48	25	-
	RE-26SFTF09MXX		9 mm	-	48	25	-
	RE-26SFTF10MXX		10 mm	-	48	25	-
	RE-26SFTF13MXX		13 mm	-	48	25	-
	RE-26SFKO06MXX	s koncovkou na plastovou hadici, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	4x6 mm	-	34	7	6
	RE-26SFKO08MXX		6x8 mm	-	34	7	6
	RE-26SFKO10MXX		8x10 mm	17	42	9	6
	RE-26SFKO12MXX		9x12 mm	17	42	9	8
	RE-26SFKK06MXX	s koncovkou na plastovou hadici + pružina, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	4x6 mm	-	120	20	6
	RE-26SFKK08MXX		6x8 mm	-	127	20	6
	RE-26SFKK10MXX		8x10 mm	17	135	20	8
	RE-26SFKK12MXX		9x12 mm	17	142	20	8
	RE-26SRTF06MXX	s koncovkou na hadici, se zpětným tlumičem*, jednostranně uzavíratelná	6 mm	21	67	20	25
	RE-26SRTF08MXX		8 mm	21	67	20	25
	RE-26SRTF09MXX		9 mm	21	67	20	25
	RE-26SRTF10MXX		10 mm	21	67	20	25
	RE-26SRTF13MXX		13 mm	21	67	20	25

* - tlumič snižuje zpětný ráz hadice při odpojování

Verze oboustranně uzavíratelná (spojka 26KB) k dispozici na vyžádání. Spojky 26KB spolupracují pouze s řadou vsuvek s ventilem 25 (vsuvka 25SB).