


Rychlospojky RECTUS – EUROSTANDARD DN10 (2)


spojka	index	verze	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	D [mm]
	RE-27KAAK13MPN	s vnějším závitem, s ventilem, jednostranně uzavíratelná	GZ 1/4" BSPT	24	63	12	27
	RE-27KAAK17MPN		GZ 3/8" BSPT	24	63	12	27
	RE-27KAAK21MPN		GZ 1/2" BSPT	24	65	17	27
	RE-27KAAK26MPN		GZ 3/4" BSPT	27	65	17	27
	RE-27KAIW13MPN	s vnitřním závitem, s ventilem, jednostranně uzavíratelná	GW 1/4" BSP	24	56	10	27
	RE-27KAIW17MPN		GW 3/8" BSP	24	56	11	27
	RE-27KAIW21MPN		GW 1/2" BSP	24	56	12	27
	RE-27KAIW26MPN		GW 3/4" BSP	27	60	16	27
	RE-27KATF08MPN	s koncovkou na hadici, s ventilem, jednostranně uzavíratelná	8 mm	24	76	25	27
	RE-27KATF09MPN		9 mm	24	76	25	27
	RE-27KATF10MPN		10 mm	24	76	25	27
	RE-27KATF13MPN		13 mm	24	76	25	27
	RE-27KATF16MPN		16 mm	24	76	25	27
	RE-27KATF19MPN		19 mm	24	76	25	27

Verze oboustranně uzavíratelná (spojka 27KB, vsuvka 27SB) dostupná na objednávku.

Spojka rychlospojky RECTUS typ 27 DN 10 s vnitřním závitem (RE-27KAIW21MPN) s hadicí MONTANA20 YELLOW DN13 (IV-MONTANA20-013Y). Instalace pomocí hydraulické koncovky se závitem 1/2" BSPT (TI-ZBZ130-08-08), lisovací objímka TI-L-22-08.



Spojka rychlospojky RECTUS typ 27 DN 10 s koncovkou na hadici (RE-27KATF19MPN) s hadicí REFITTEX CRISTALLO (FT-REFITTEX-CR-19X26). Montáž pomocí ocelových pozinkovaných spon EAR CLIP se 2 oušky (AB-03012224).

