

Příslušenství – trysky pro čištění kanalizace určené pro hadici FLEXY

obrázek a schéma tryskání vodního paprsku z trysky	index	rozměr přípojky	kalibrace	popis
	RM-65105	GW 1/4" BSP	035	Tryska pro zprůchodnění - bez centrálního otvoru. Materiál: nerez. Pracovní tlak: do 300 bar. Průměr: Ø 19 mm.
	RM-65104		040	
	RM-65100		045	
	RM-65108		050	
	RM-65116		055	
	RM-65110		060	
	RM-65140		090	
	RM-65148		120	
	RM-65114	GW 1/4" BSP	040	Tryska pro zprůchodnění a odblokování - s centrálním otvorem. Materiál: nerez. Pracovní tlak: do 300 bar. Průměr: Ø 19 mm.
	RM-65112		045	
	RM-65113		050	
	RM-65115		055	
	RM-65118		060	
	RM-65120		075	
	RM-65125		090	
	RM-65130		100	
RM-65146	110			
	RM-200049794	GW 1/4" BSP	040	Rotační tryska pro zprůchodnění - bez centrálního otvoru. Materiál: korpus – nerez, rotor - mosaz. Pracovní tlak: do 150 bar. Průměr: Ø 19 mm.
	RM-200049795		045	
	RM-200049800		050	
	RM-200049805		055	
	RM-200049810		060	
	RM-200049815		070	
	RM-200049820		080	
	RM-65161	GW 1/4" BSP	090	Rotační tryska pro zprůchodnění - bez centrálního otvoru, 2 dodatečné boční otvory. Materiál: korpus – nerez, rotor - mosaz. Pracovní tlak: do 150 bar. Průměr: Ø 19 mm.
	RM-65162	GW 1/4" BSP	120	Rotační tryska pro zprůchodnění - dodatečné 2 boční otvory a 3 centrální otvory. Materiál: korpus – nerez, rotor - mosaz. Pracovní tlak: do 150 bar. Průměr: Ø 19 mm.

Jiné trysky - kontaktujte Technické oddělení Tubes International.